

Leitungsfilter Pipe filter

Eigenschaften: Fließrichtung beidseitig 1 und 2 (siehe Gehäuseprägung)

Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C

Properties: Flow direction on both sides 1 and 2 (see housing embossing)

Temperature range: -40 °C to +80 °C

Innengewinde Inner screw-thread	Betriebsdruck (bar) Working pressure (bar)	SW (mm) AF (mm)	Vgl.-Nr. Ref.-No.	Art.-Nr. Item-No.
M 22X1,5	20	30	432 500 020 0	316 052



Duo Luft-Wendeln Duo spirals air hoses

Eigenschaften: wärme- und licht stabilisiert

Lieferumfang: mit farbigem Knickschutz

Werkstoff: Polyamid (PA12)

Norm: DIN 74323

Kennzeichnung: gelb/rot

Properties: heat- and light stabilized

Scope of delivery: with coloured antikink protection

Material: polyamide (PA12)

Standard: DIN 74323

Label: yellow/red



Arbeitslänge (m) Working length (m)	Innengewinde DKL Inner screw-thread DKL	Windungs-Ø (mm) Winding-Ø (mm)	Windungen Windings	Max. Betriebsdruck (bar) Working pressure max. (bar)	Art.-Nr. Item-No.
4,5	M 18X1,5	88	22	15	540 094

Luft-Wendeln Spirals air hoses

Eigenschaften: wärme- und licht stabilisiert

Lieferumfang: mit farbigem Knickschutz

Werkstoff: Polyamid (PA12)

Norm: DIN 74323

Kennzeichnung: ge (gelb), rt (rot), sw (schwarz)

Properties: heat- and light stabilized

Scope of delivery: with coloured antikink protection

Material: polyamide (PA12)

Standard: DIN 74323

Label: ge (yellow), rt (red), sw (black)



Arbeitslänge (m) Working length (m)	Farbe Knickschutz Colour bend prot/reduction	Innengewinde DKL Inner screw-thread DKL	Windungs-Ø (mm) Winding-Ø (mm)	Windungen Windings	Max. Betriebsdruck (bar) Working pressure max. (bar)	Art.-Nr. Item-No.
4	rt	M 18X1,5	85	20	15	540 071
4	ge	M 18X1,5	85	20	15	540 073
4	sw	M 18X1,5	85	20	15	540 074