

ISISD/10 - Sug och tryckslang i EPDM



© HydraSpecma · HSCO-PS_ISISD-10 · 01.2021

Textilarmerad gummislang med stålspiral. För spolning och sug, av vatten och kylvätska. Klarar även lättare kemikalier. Kan även användas som kylarslang. Mycket lättarbetad och extremt flexibel. Väderbeständigt yttergummi. Bra trycktålighet och slitstark. Temperaturområden -40°C - +125°C.

Artikelnr.	ID (mm)	YD (mm)	Arbets- tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böjnings- radie (mm)	Vakuum (bar)	Längd (m)	Vikt (g/m)
ISISD/10-08	12.7	22	10	30	45	-0,92	40	370
ISISD/10-10	16.0	25	10	30	55	-0,92	40	450
ISISD/10-12	19.0	28	10	30	65	-0,92	40	510
ISISD/10-14	22.0	31	10	30	75	-0,92	40	560
ISISD/10-16	25.4	34	10	30	90	-0,92	40	610
ISISD/10-20	32.0	42	10	30	110	-0,92	40	960
ISISD/10-24	38.0	48	10	30	135	-0,92	40	1130
ISISD/10-32	50.8	62	10	30	200	-0,92	40	1685