

## Tekniska data EPDM-kompensator



Temperatur: 100 grader C,  
intermittent 115 grader C

Användningsområden

Universell, svaga syror, estrar, ketoner,  
saltvatten, hetvatten, kylvatten utan  
petroleumbaserade tillsatser.

God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon)

| Artikel-<br>nummer | RSK-<br>nummer | Storlek<br>Diameter<br>(mm/tum) | Bygg-<br>längd<br>(mm) | Rörelseupptagning |                 |                    | Bälg<br>PN<br>Bar | Flänsar   |           | Vikt<br>kg |
|--------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|                    |                |                                 |                        | Axiell<br>(mm)    | Lateral<br>(mm) | Vinkel<br>(grader) |                   | PN<br>Bar | PN<br>Bar |            |
| GEPF025            |                | 25/ 1"                          | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10/ 16    |           | 2,5        |
| GEPF032            | 1510201        | 32/ 1 1/4"                      | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10/ 16    |           | 3,1        |
| GEPF040            | 1510202        | 40/ 1 1/2"                      | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10/ 16    |           | 3,5        |
| GEPF050            | 1510203        | 50/ 2"                          | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10/ 16    |           | 4,5        |
| GEPF065            | 1510204        | 65/ 2 1/2"                      | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10/ 16    |           | 5,2        |
| GEPF080            | 1510205        | 80/ 3"                          | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10/ 16    |           | 6,8        |
| GEPF100            | 1510206        | 100/ 4"                         | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10/ 16    |           | 7,4        |
| GEPF125            | 1510207        | 125/ 5"                         | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10/ 16    |           | 10,3       |
| GEPF150            | 1510208        | 150/ 6"                         | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10/ 16    |           | 13,2       |
| GEPF200.10         | 1510209        | 200/ 8"                         | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10        |           | 18         |
| GEPF200.16         | 1510210        | 200/ 8"                         | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 16        |           | 18         |
| GEPF250.10         | 1510211        | 250/ 10"                        | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10        |           | 23         |
| GEPF250.16         | 1510212        | 250/ 10"                        | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 16        |           | 25         |
| GEPF300.10         | 1510213        | 300/ 12"                        | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 10        |           | 29         |
| GEPF300.16         | 1510214        | 300/ 12"                        | 130                    | +10/ -12          | +/- 12          | 15                 | 16                | 16        |           | 33         |
| GEPF350.10         | 1510215        | 350/ 14"                        | 203                    | +16/ -28          | +/- 25          | 15                 | 10                | 10        |           | 37         |
| GEPF350.16         |                | 350/ 14"                        | 203                    | +16/ -28          | +/- 25          | 15                 | 10                | 16        |           | 44         |
| GEPF400.10         | 1510216        | 400/ 16"                        | 203                    | +16/ -28          | +/- 25          | 15                 | 10                | 10        |           | 47         |
| GEPF400.16         |                | 400/ 16"                        | 203                    | +16/ -28          | +/- 25          | 15                 | 10                | 16        |           | 53         |
| GEPF500.10         | 1510217        | 500/ 20"                        | 203                    | +16/ -28          | +/- 25          | 10                 | 10                | 10        |           | 62         |
| GEPF500.16         |                | 500/ 20"                        | 203                    | +16/ -28          | +/- 25          | 10                 | 10                | 16        |           | 88         |
| GEPF600.10         | 1510218        | 600/ 24"                        | 270                    | +16/ -28          | +/- 25          | 10                 | 10                | 10        |           | 87         |
| GEPF600.16         |                | 600/ 24"                        | 270                    | +16/ -28          | +/- 25          | 10                 | 10                | 16        |           | 115        |

Våra EPDM-kompensatorer har normalt sett elförzinkade flänsar som standard