

Knickschutzfedern

Antikink springs



Werkstoff: verzinkter Federstahl

Vorteile: verhindert ein Abknicken des Schlauches unmittelbar nach der Pressung

Material: Galvanized spring steel

Advantages: prevents kinking of the hose directly behind the ferrule

Innen-Ø (mm) Inner-Ø (mm)	Drahtstärke (mm) Wire thickness (mm)	Gesamtlänge (mm) Total length (mm)	Art.-Nr. Item-No.
15	2,5	210	629 017
18	2,5	210	629 018
22,3	2,5	210	629 022
23	2,5	210	629 023
25,7	3	210	629 025
29,3	3,5	230	629 029
34	3,5	250	629 034
42	3,5	280	629 042
53,1	4	360	629 053

Schrumpfschläuche

Heat shrink tubes



Temperaturbereich: -55 °C bis +135 °C

Temperature range: -55 °C up to +135 °C


Innen-Ø (mm) Inner-Ø (mm)	Innen-Ø nach vollständiger Schrumpfung (mm) Inner-Ø after compl. shrinkage (mm)	Wanddicke nach vollständig. Schrumpfung (mm) Wall thickness after complete shrinkage (mm)	Art.-Nr. Item-No.
25,4	12,7	0,9	629 075
32	16	0,9	629 082
38	19	1,0	629 088
51	25,4	1,1	629 091
76	38	0,6	629 094
102	51	0,6	629 096

Schrumpfschlauch grün

Lieferumfang: 7,5 m in Abrollbox

Heat shrink tube green

Scope of delivery: 7.5 m in unwind box




Innen-Ø (mm) Inner-Ø (mm)	Innen-Ø nach vollständiger Schrumpfung (mm) Inner-Ø after compl. shrinkage (mm)	Wanddicke nach vollständig. Schrumpfung (mm) Wall thickness after complete shrinkage (mm)	Art.-Nr. Item-No.
6,4	3,2	0,56	629 07 06 06

Schrumpfschlauch blau

Lieferumfang: 7,5 m in Abrollbox

Heat shrink tube blue

Scope of delivery: 7.5 m in unwind box



Innen-Ø (mm) Inner-Ø (mm)	Innen-Ø nach vollständiger Schrumpfung (mm) Inner-Ø after compl. shrinkage (mm)	Wanddicke nach vollständig. Schrumpfung (mm) Wall thickness after complete shrinkage (mm)	Art.-Nr. Item-No.
6,4	3,2	0,56	629 07 06 07