

Winkel-Einschraubverschraubungen 45° JIS, kegelig zöllig

Elbow screw-in unions 45° JIS, tapered inch



Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Außenkonus

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPT), kegelig

Einschraubzapfen: Form C (DIN 3852)

Abdichtung: durch Kegeltgewinde

Connection thread: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), cylindric with 60° outer cone

Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPT), tapered

Screwed plug: form C (DIN 3852)

Sealing: by tapered thread

Anschlussgewinde Connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl / Steel			
G 1/4"-19	R 1/4"-19 keg.	345	47 06 32 52
G 3/8"-19	R 3/8"-19 keg.	345	47 06 33 53
G 1/2"-14	R 1/2"-14 keg.	275	47 06 34 54
G 3/4"-14	R 3/4"-14 keg.	275	47 06 36 56
G 1"-11	R 1"-11 keg.	205	47 06 37 57

Winkel-Einschraubverschraubungen JIS, kegelig zöllig

Elbow screw-in unions JIS, tapered inch



Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Außenkonus

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPT), kegelig

Einschraubzapfen: Form C (DIN 3852)

Abdichtung: durch Kegeltgewinde

Connection thread: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), cylindric with 60° outer cone

Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPT), tapered

Screwed plug: form C (DIN 3852)

Sealing: by tapered thread

Anschlussgewinde Connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl / Steel			
G 1/8"-28	R 1/8"-28 keg.	345	47 08 31 51
G 1/4"-19	R 1/4"-19 keg.	345	47 08 32 52
G 3/8"-19	R 3/8"-19 keg.	345	47 08 33 53
G 1/2"-14	R 1/2"-14 keg.	275	47 08 34 54
G 3/4"-14	R 3/4"-14 keg.	275	47 08 36 56
G 1"-11	R 1"-11 keg.	205	47 08 37 57