

Winkel-Einschraubverschraubungen

Angle screw-in fittings

Ausführung: drehbar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff: Kunststoff

Einschraubgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch oder Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch

Abdichtung: durch O-Ring

Version: rotatable

Temperature range: 0 °C to +60 °C

Material: plastic

Screw-in thread: metric fine-thread, cylindric or Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric

Sealing: by O-ring



K

Für Poly-Rohr Außen-Ø (mm) For poly-tube outer-Ø (mm)	Einschraubgewinde Screw-in thread	Max. Betriebsdruck (bar) Working pressure max. (bar)	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
4	M 5X0,8	10	10	249 53 04 05
4	G 1/8"-28	10	14	249 53 04 31
4	G 1/4"-19	10	17	249 53 04 32
6	M 5X0,8	10	10	249 53 06 05
6	G 1/8"-28	10	14	249 53 06 31
6	G 1/4"-19	10	17	249 53 06 32
6	G 3/8"-19	10	20	249 53 06 33
8	G 1/8"-28	10	14	249 53 08 31
8	G 1/4"-19	10	17	249 53 08 32
8	G 3/8"-19	10	20	249 53 08 33
8	G 1/2"-14	10	24	249 53 08 34
10	G 1/8"-28	10	14	249 53 10 31
10	G 1/4"-19	10	17	249 53 10 32
10	G 3/8"-19	10	20	249 53 10 33
10	G 1/2"-14	10	24	249 53 10 34
12	G 1/4"-19	10	17	249 53 12 32
12	G 3/8"-19	10	20	249 53 12 33
12	G 1/2"-14	10	24	249 53 12 34
16	G 3/8"-19	10	24	249 53 16 33
16	G 1/2"-14	10	24	249 53 16 34

Ausführung: drehbar

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPT), kegelig

Version: rotatable

Temperature range: -20 °C to +70 °C

Material: brass nickel-plated

Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPT), tapered



Für Poly-Rohr Außen-Ø (mm) For poly-tube outer-Ø (mm)	Einschraubgewinde Screw-in thread	Max. Betriebsdruck (bar) Working pressure max. (bar)	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
4	M 10X1 keg.	16	13	249 20 22 32
4	R 1/8"-28 keg.	16	13	249 20 22 51
4	R 1/4"-19 keg.	16	14	249 20 22 52
6	M 10X1 keg.	16	14	249 20 22 33
6	R 1/8"-28 keg.	16	13	249 20 22 53
6	R 1/4"-19 keg.	16	14	249 20 22 54
8	M 10X1 keg.	16	14	249 20 22 35
8	R 1/8"-28 keg.	16	13	249 20 22 55
8	R 1/4"-19 keg.	16	14	249 20 22 56
8	R 3/8"-19 keg.	16	18	249 20 22 57
10	R 1/4"-19 keg.	16	16	249 20 22 58
10	R 3/8"-19 keg.	16	18	249 20 22 59
12	R 3/8"-19 keg.	16	20	249 20 22 60
12	R 1/2"-14 keg.	16	22	249 20 22 61
14	R 3/8"-19 keg.	16	22	249 20 22 62
14	R 1/2"-14 keg.	16	22	249 20 22 63