

Einstellbare Winkel-Verschraubungen JIS

Adjustable elbow unions JIS

Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP) mit 60° Außen-/60° Innenkonus

Connection thread: Whitworth pipe thread (BSPP) with 60° outer-/60° inner cone



Anschlussgewinde Connection thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
		Stahl / Steel
G 1/4"-19	345	47 10 32 32
G 3/8"-19	345	47 10 33 33
G 1/2"-14	275	47 10 34 34
G 3/4"-14	275	47 10 36 36
G 1"-11	205	47 10 37 37

F

Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubungen JIS, weichdichtend zöllig

Adjustable elbow screw-in unions JIS, soft sealing inch

Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Außenkonus

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch

Abdichtung: durch Dichtscheibe, O-Ring und Kammerring

Connection thread: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), cylindric with 60° outer cone

Screw-in nipple: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric

Sealing: by seal plate, o-ring and chamber ring



Anschlussgewinde Connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
			Stahl / Steel
G 1/8"-28	G 1/8"-28	345	47 07 31 31
G 1/4"-19	G 1/4"-19	345	47 07 32 32
G 3/8"-19	G 3/8"-19	300	47 07 33 33
G 1/2"-14	G 1/2"-14	275	47 07 34 34
G 3/4"-14	G 3/4"-14	250	47 07 36 36
G 1"-11	G 1"-11	200	47 07 37 37