

Außengewinde Schlauchnippel - metrisch 24°

external thread hose nipples - metrical 24°

Anschlussart: Stutzen mit 24° Aussenkung passend für Rohrverschraubungen DIN 2353 und DKL/DKOL bzw. DKS/DKOS

Kind of connection: connecting piece with 24° inner recess suitable for pipe connectors DIN 2353 and DKL/DKOL or rather DKS/DKOS

DIN 3870 A

Werkstoff: Stahl

material: steel


Oberflächenschutz: verzinkt

surface protection: galvanized

leichte Baureihe

light duty

NW NS	für Schlauch Innen-Ø for hose internal-Ø mm	Rohransch. (d3) pipe conn. (d3) mm	Gewinde thread d2	I2 mm	I1 mm	SW	Bezeichnung description	Art.-Nr.
1/2	3-4	LL 04	M 8X1	13	8	9	CELL 4	203 204
2	4,5	LL 05	M 10X1	12	8	11	CELL 5	203 205
4	5,5	L 06	M 12X1,5	15	10	12	CEL 6	203 207
6	7,5	L 08	M 14X1,5	16	10	14	CEL 8	203 208
8	9	L 10	M 16X1,5	16	11	17	CEL 10	203 210
10	11	L 12	M 18X1,5	17	11	19	CEL 12	203 212
12	14	L 15	M 22X1,5	18	12	22	CEL 15	203 215
12	14	LL 16	M 22X1,5	18	12	22	CELL 16	203 217
16	17	L 18	M 26X1,5	19	12	27	CEL 18	203 218
20	21,5	L 22	M 30X2	21	14	32	CEL 22	203 222



Außengewinde Schlauchnippel - zöllig 60°

external thread nipples - inch 60°

mit 60° Aussenkung
with 60° recess

Werkstoff: Stahl

material: steel

Oberflächenschutz: verzinkt

surface protection: galvanized

NW NS	für Schlauch Innen-Ø for hose internal-Ø mm	Gewinde thread d2	I2 mm	I1 mm	Schlüsselweite width across flats	Bezeichnung description	Art.-Nr.
4	5,5	G 1/8"	17	11	13	A 4 1/8"	203 054
6	7,5	G 1/4"	17	11	17	A 6 1/4"	203 056
8	9	G 3/8"	19	12	19	A 8 3/8"	203 058
12	11	G 1/2"	21	14	24	A 12 1/2"	203 062
16	14	G 5/8"	22	14	27	A 16 5/8"	203 066
20	17	G 3/4"	24	16	30	A 20 3/4"	203 070
20	21,5	G 1"	32	20	36	A 20 1"	203 071

