

ES Tubo de color negro fabricado con un compuesto especial de PVC-P, con una línea identificativa amarilla, refuerzo textil de fibra de poliéster y espiral de acero. Muy flexible, liso y manejable, resiste las bajas temperaturas. Se puede hacer conductivo ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando la espiral a tierra.

- Aspiración y descarga de agua y líquidos; se utiliza para riego.

EN Black PVC-P hose with identificative yellow stripe, reinforced with steel spiral and polyester yarn. Smooth, flexible and easy to handle, it resists at low temperatures. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

- Suction and discharge of water and liquids; used in agriculture for irrigation.



PLUTONE PRESS WATER

CÓD. PW 01 · Ø mm 20-102

Espiral de acero
Steel spiral

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

Refuerzo de hilo de poliéster
Polyester yarn reinforcement

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

PLUTONE PRESS WATER	Ø int.	Ø ext /out	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
PW010200029000*	20	29	475	14	42	10	80	60	0,106	bajo pedido/on request*
PW010250035000	25	35	655	12	36	10	100	60	0,146	✓
PW010300040000*	30	40	765	11	33	9	120	60	0,184	bajo pedido/on request*
PW010320043000*	32	43	890	11	33	9	130	60	0,214	bajo pedido/on request*
PW010350046000*	35	46	945	11	33	9	140	60	0,225	bajo pedido/on request*
PW010380049000*	38	49	1035	10	30	9	150	30	0,198	bajo pedido/on request*
PW010400051000*	40	51	1080	10	30	9	160	30	0,202	bajo pedido/on request*
PW010450058000*	45	58	1500	10	30	9	180	30	0,241	bajo pedido/on request*
PW010500063000	50	63	1680	10	30	8	250	30	0,286	✓
PW010600074000*	60	74	2110	10	30	8	300	30	0,365	bajo pedido/on request*
PW010630077000*	63	77	2205	10	30	8	320	30	0,379	bajo pedido/on request*
PW010760091000*	76	91	2725	10	30	7	380	30	0,603	bajo pedido/on request*
PW010800095000*	80	95	2820	8	24	7	400	20	0,498	bajo pedido/on request*
PW011000116000*	100	116	3815	7	21	7	500	20	0,790	bajo pedido/on request*
PW011020118000*	102	118	3885	7	21	7	510	20	0,801	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity