

Mutterteil Typ C - EN14420-7 mit gerilltem Schlauchstutzen und Sicherungsbund

PFA ausgekleidet - FKM Dichtung

Female coupler type C - EN 14420-7 - with serrated shank and collar - PFA coated - FKM gasket

Coupleur type C - Douille annelée et colerette - EN 14420-7 - Revêtu de PFA - Joint FKM

Camlock tipo C - DIN: acople hembra - espiga dentada y cuello de seguridad - Recubierto de PFA - Junta FKM

Kobieta Typ C zgodnie EN14420-7 - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża pod obejmę skorupową - Z powłoką PFA - FKM Uszczelka

Camlock tipo C - DIN: Portagomma a resca versione femmina - Rivestimento in PFA - Guarnizione FKM

NEW

Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C100DINSSPFA-W	SS 1.4408 PFA white coated	25 bar	DN25	25mm	
C125DINSSPFA-W	SS 1.4408 PFA white coated	25 bar	DN32	32mm	
C150DINSSPFA-W	SS 1.4408 PFA white coated	25 bar	DN40	38mm	
C200DINSSPFA-W	SS 1.4408 PFA white coated	25 bar	DN50	50mm	
C250DINSSPFA-W	SS 1.4408 PFA white coated	25 bar	DN65	63mm	
C300DINSSPFA-W	SS 1.4408 PFA white coated	25 bar	DN80	75mm	
C100DINSSPFA-B	SS 1.4408 PFA black coated	25 bar	DN25	25mm	
C125DINSSPFA-B	SS 1.4408 PFA black coated	25 bar	DN32	32mm	
C150DINSSPFA-B	SS 1.4408 PFA black coated	25 bar	DN40	38mm	
C200DINSSPFA-B	SS 1.4408 PFA black coated	25 bar	DN50	50mm	
C250DINSSPFA-B	SS 1.4408 PFA black coated	25 bar	DN65	63mm	
C300DINSSPFA-B	SS 1.4408 PFA black coated	25 bar	DN80	75mm	

