

Dräneringsventiler med tillbehör

Vid hantering av motorolja, skall särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda människor och miljö från skadliga effekter. Med detta system kan du utföra ett oljebyte helt säkert och rent oavsett om du är i en verkstad, ett garage, en gård eller på en byggarbetsplats.



Material:
Stål, Förzinkat (ST)
eller Mässing (MSG)

Inskruvningsgänga:
Metrisk fingänga, cylindrisk

Dräneringsventil med metrisk gänga

Artikelnr.	Inskruvningsgänga	Anslutningsgänga	Material
VS-12-22	M12x1.5	M22x1.5	Stål
VS-14-22	M14x1.5	M22x1.5	Stål
VS-16-22	M16x1.5	M22x1.5	Stål
VS-18-22	M18x1.5	M22x1.5	Stål
VS-18-26	M18x1.5	M26x1.5	Stål
VS-20-26	M20x1.5	M26x1.5	Stål
VS-21-26	M21x1.5	M26x1.5	Stål
VS-22-26	M22x1.5	M26x1.5	Stål
VS-24-26	M24x1.5	M26x1.5	Mässing
VS-24X2-26	M24x2.0	M26x1.5	Mässing
VS-26-26	M26x1.5	M26x1.5	Mässing
VS-28-36	M28x1.5	M26x1.5	Mässing
VS-30-26	M30x1.5	M26x1.5	Mässing
VS-32-26	M32x1.5	M26x1.5	Mässing
VS-36-26	M36x1.5	M26x1.5	Mässing
VS-38-26	M38x1.5	M26x1.5	Mässing



Material:
Stål, Förzinkat (ST)
eller Mässing (MSG)

Inskruvningsgänga:
Rörgänga parallell (BSPP)

Dräneringsventil med tum-gänga

Artikelnr.	Inskruvningsgänga	Anslutningsgänga	Material
VS-G14-22	G1/4"	M22x1.5	Stål
VS-G38-22	G3/8"	M22x1.5	Stål
VS-G12-26	G1/2"	M26x1.5	Stål
VS-G34-26	G3/4"	M26x1.5	Stål
VS-G1-26	G1"	M26x1.5	Mässing



Material:
Stål, Förzinkat (ST)
eller Mässing (MSG)

Inskruvningsgänga:
UNF gänga, UN

Dräneringsventil med UNF-gänga

Artikelnr.	Inskruvningsgänga	Anslutningsgänga	Material
VS-12U-22	1/2"-20 UNF	M22x1.5	Stål
VS-58U-22	5/8"-18 UNF	M22x1.5	Stål
VS-34U-22	3/4"-16 UNF	M22x1.5	Stål
VS-78U-22	7/8"-14 UNF	M22x1.5	Stål
VS-1U-22	1"-12 UNF	M22x1.5	Mässing
VS-1116U-22	1 1/16"-12 UN	M22x1.5	Mässing
VS-1516U-22	1 5/16"-12 UN	M22x1.5	Mässing

Hur du dränerar olja säkert



Oljetråg med dräneringsventil



Skruva loss skyddshuven



Skruva fast anslutningsslangen



Dränera oljan



Skruva loss anslutningsslangen



Skruva fast skyddshuven



Klart!



i Material: PVC slang med skydd. Anslutning i mässing

Anslutningsslang, Rak anslutning

Artikelnr.	Anslutnings gänga	Slanglängd
AST-22/250	M22x1.5	250mm
AST-22/500	M22x1.5	500mm
AST-22/1000	M22x1.5	1000mm
AST-26/250	M26x1.5	250mm
AST-26/500	M26x1.5	500mm
AST-26/1000	M26x1.5	1000mm



i Material: PVC slang med skydd. Anslutning i mässing

Anslutningsslang, 90° anslutning

Artikelnr.	Anslutnings gänga	Slanglängd
WAST-22/250	M22x1.5	250mm
WAST-26/250	M26x1.5	250mm



Material:
Mässingshuv
med stålkedja

Skyddshuv för dräneringsventil

Artikelnr.	För gänga
SCHR-KA22	M22X1.5
SCHR-KA26	M26X1.5



Material:
NBR gummi

Tätning för skyddshuv

Artikelnr.	För gänga
CAP-DI22	M22X1.5
CAP-DI26	M26X1.5

Gänglista oljeplugg

Case traktor	1/2"-14 BSP	Iseki 318	M14x1,5
Cat, grävmaskiner, stora lastare	1 1/2"-12 UNF	Iseki 530	M18x1,5
Cat, små hjullastare	3/4"-16 UNF	John Deere	7/8"-14 UNF
Deutz 4-cyl motor	M22x1,5	John Deere 20, 30 serie	M22x1,25
Deutz 6-cyl motor	M30x1,5	Komatsu hjullastare tunga	M36x1,5
Fahr	M21x1,75	Liebherr	M26x1,5
Fendt	1/2"-14 BSP	Ljungby	1/2"-14 BSP
Fiat	M22x1,5	M B	M26x1,5
Ford	3/4"-16 UNF	M.A.N	M26x1,5
Holder	M20x1,5	Massey Ferguson	3/4"-16 UNF
Huddik 760 motor 1004+4T	3/4"-16 UNF	Same	1/2"-14 BSP