

Gerade Adapter zöllig/KOMATSU

Straight adapters inch/KOMATSU

Gewinde 1: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Aussenkung

Gewinde 2: 60° Außenkonus mit metrischem Feingewinde, zylindrisch

Thread 1: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric with 60° chamfering

Thread 2: 60° outer cone with metric fine thread, cylindric

Gewinde 1 Thread 1	Gewinde 2 Thread 2	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
			Stahl/Steel
G 1/4"-19	M 14X1,5	345	47 50 32 14
G 3/8"-19	M 18X1,5	300	47 50 33 18
G 3/8"-19	M 22X1,5	300	47 50 33 22
G 1/2"-14	M 20X1,5	275	47 50 34 20
G 1/2"-14	M 22X1,5	275	47 50 34 22
G 5/8"-14	M 24X1,5	275	47 50 35 24
G 3/4"-14	M 30X1,5	205	47 50 36 30
G 1"-11	M 33X1,5	200	47 50 37 33



Gerade Adapter vormontiert KOMATSU/zöllig

Straight adapters preassembled KOMATSU/inch

Gewinde 1: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Aussenkung

Gewinde 2: 60° Innenkonus mit metrischem Feingewinde, zylindrisch

Thread 1: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric with 60° chamfering

Thread 2: 60° outer cone with metric fine thread, cylindric

Gewinde 1 Thread 1	Gewinde 2 Thread 2	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
			Stahl/Steel
G 1/4"-19	M 14X1,5	345	47 51 32 14
G 3/8"-19	M 18X1,5	300	47 51 33 18
G 1/2"-14	M 22X1,5	275	47 51 34 22
G 3/4"-14	M 30X1,5	205	47 51 36 30

