

Kältemittelschlauch Typ 3055 - Barrier

refrigerant hose type 3055 - Barrier

nach SAE J 2064 Type C

für Kältemittel R12, R22, R134a und andere FKW geeignet für mineralische Kältemaschinen- und PAG-Öle

Kennzeichnung: aufgedruckte Typennummer und Schlauchgröße


Temperaturbereich: -35°C bis +125°C

according to SAE J 2064 Type C

for refrigerants R12, R22, R134a and other FCH suitable for mineral refrigerators and PAG oils

marking: imprinted model number and hose size

temperature range: -35°C to +125°C



Schlauchkonstruktion/:

1. Seele aus synthetischem Kautschuk (CR) / soul of synthetic rubber (CR)
2. Polyamid-Sperrschicht / polyamide barrier layer
3. Schicht aus NBR-Kautschuk / layer of NBR rubber
4. spiralisierter Druckträger aus Polyestergarn (PET) / spiraliced pressure carrier of polyester cotton (PET)
5. Schicht aus SBR-Kautschuk / layer of SBR rubber
6. spiralisierter Druckträger aus Polyestergarn (PET) / spiraliced pressure carrier of polyester cotton (PET)
7. Decke aus abrieb- und wetterbeständigem synthetischem Kautschuk (EPDM), perforiert / cover of abrasion and weather-resistant synthetic rubber (EPDM), perforated

NW NS	Zoll inch	Size	Innen-Ø internal-Ø mm	Außen-Ø external-Ø mm	Betriebsdruck working press. bar	Berstdruck bursting press. bar	Biegeradius bend radius mm	Art.-Nr.
8	5/16"	6	7,9	18,3	35	120	71	651 208
10	13/32"	8	10,3	22,4	35	120	80	651 210
12	1/2"	10	12,7	24,6	35	120	88	651 212
16	5/8"	12	15,9	27,7	35	120	105	651 216

Presshülsen press ferrules



Werkstoff: Stahl verzinkt

material: steel galvanized

für Kältemittelschlauch NW for refrigerant hose NS	Art.-Nr.
8	212 958
10	212 960
12	212 963
16	212 966

Alu-Lötnippel aluminium soldering nipples



Werkstoff: Lötstutzen-Aluminium, Fassung-Stahl verzinkt

material: soldered bush-aluminium, ferrule-steel galvanized

für Kältemittelschlauch NW for refrigerant hose NS	für Rohr-Außen-Ø/mm for pipe outside-Ø/mm	Art.-Nr.
8	10	212 708
10	12	212 710
12	16	212 712
16	18	212 716