

Doppelstutzen

Double connectors

Werkstoff: Messing + Kunststoff
Temperaturbereich: bis 150 °C
Material: brass + plastic
Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar)	Gesamtlänge (mm)	Gewinde 1	Gewinde 2	SW (mm)	Art.-Nr.
Working pressure (bar)	Total length (mm)	Thread 1	Thread 2	AF (mm)	Item-No.
400	54	M 22X1,5	M 22X1,5	27	427 11 22 00



Werkstoff: Edelstahl + Kunststoff
Temperaturbereich: bis 150 °C
Material: stainless steel + plastic
Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar)	Gewinde 1	Gewinde 2	SW (mm)	Art.-Nr.
Working pressure (bar)	Thread 1	Thread 2	AF (mm)	Item-No.
500	M 22X1,5	M 22X1,5	27	427 11 22 00v



Eigenschaften: lange Ausführung
Werkstoff: Messing + Kunststoff
Temperaturbereich: bis 150 °C
Features: long version
Material: brass + plastic
Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar)	Gesamtlänge (mm)	Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.
Working pressure (bar)	Total length (mm)	Thread 1	Thread 2	Item-No.
400	78	M 22X1,5	M 22X1,5	427 11 22 22



Werkstoff: Messing
Temperaturbereich: bis 150 °C
Material: brass
Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar)	Gesamtlänge (mm)	Gewinde 1	Gewinde 2	SW (mm)	Art.-Nr.
Working pressure (bar)	Total length (mm)	Thread 1	Thread 2	AF (mm)	Item-No.
400	34	M 22X1,5	M 22X1,5	22	427 11 22 01
400	32	M 21X1,5	M 21X1,5	22	427 11 21 00
400	23,5	G 1/2"-14	G 1/4"-19	24	247 01 34 32
400	34	G 1/2"-14	G 1/2"-14	22	427 17 22 35
400	34	M 22X1,5	M 21X1,5	22	427 17 22 36



Eigenschaften: reduziert
Werkstoff: Messing
Temperaturbereich: bis 150 °C
Features: reduced
Material: brass
Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar)	Gesamtlänge (mm)	Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.
Working pressure (bar)	Total length (mm)	Thread 1	Thread 2	Item-No.
400	29	M 22X1,5	G 1/4"-19	427 17 22 32
400	29	M 22X1,5	G 3/8"-19	427 17 22 33
400	29	M 22X1,5	G 1/2"-14	427 17 22 34
400	32	M 21X1,5	G 1/4"-19	427 17 21 32
400	32	M 21X1,5	G 3/8"-19	427 17 21 33

