

Elite HD 6 10W/40



Art nr: 8422

BESKRIVNING/

Elite HD 6 är en helsyntetisk motorolja vilken rekommenderas till de flesta tunga dieselmotorfordon i hård drift med förlängda oljebytesintervaller. HD 6 bidrar genom sina goda viskositetsegenskaper till lägre oljeförbrukning samt skyddar motorn vid start och under drift. Oljan rekommenderas speciellt till Euro-5 och Euro-6 motorer. Produkten innehåller tillsatsmedel som skyddar motorn från slitage, korrosion, koksavlagringar, motstånd mot högttemperaturs-förtjockning samt skumdämpning och utmärkt skydd mot cylinderpolering. Passar även utmärkt till riktigt stora utombordsmotorer typ Mercury, Honda, Yanmarin, Evinrude, etc.

Teknisk specifik

Densitet	0.869 kg/m ²
Flampunkt	226°C
Lägsta flytttemperatur	-36°C
Viskositet 40°C	92 cSt
Viskositet 100°C	14,6 cSt
Viskositetsindex	158

Godkännanden

SAE 15W/40

API CK-4/SN, ACEA E11, E6-16, E7, E8, E9-16 • MB DTFR 15C120, MB 228.52, 228.51, 228.31, 235.28 • Volvo VDS 4,5 Renault RLD-4, RXD • MTU Type 3.1, 2.1 • MAN M 3271-1, 3477, 3575, 3775 • Scania Low Ash • Caterpillar ECF-3 • Cummins 20081, 20086, 20092, CES 20100 • Mack EOS 4.5 • JASO DH-2, DH-1 • Detroit DFS 93K222 • Deutz DQC IV-18LA, Deutz-TTCD DAF Extended drain • Allison-C4 • Case MAT3572 • Ford WSS-M2C17F1 • IVECO 18-1804 Klass T2 E7, TLS E9 • JD-JDQ-78X Liebherr-LH-00-ENGLA • Voith Retarder Oil Klass B • AGCO/ALLIS-Power LOCC-G2

