

Fußventile „Europa“

Foot valves „Europa“



Ausführung: mit Filtersieb
Innengewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch, flachdichtend
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing + Edelstahl
Version: with filter screen
Inner thread: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric, flat sealing
Temperature range: -20 °C to +100 °C
Material: brass + stainless steel

Innengewinde Inner screw-thread	Gesamtlänge (mm) Total length (mm)	Max. Betriebsdruck (bar) Working pressure max. (bar)	Art.-Nr. Item-No.
G 3/8"-19	89	16	333 06 33 00
G 1/2"-14	95,5	16	333 06 34 00
G 3/4"-14	113	16	333 06 36 00
G 1"-11	133	16	333 06 37 00
G 1 1/4"-11	146	10	333 06 38 00
G 1 1/2"-11	166	10	333 06 39 00
G 2"-11	187	10	333 06 40 00
G 2 1/2"-11	228	10	333 06 41 00
G 3"-11	263	10	333 06 42 00
G 4"-11	296	10	333 06 43 00

Rückschlagventile für Polyamidrohr

Check valves for polyamide pipe



Werkstoff: Aluminium
Material: aluminium

Für Poly-Rohr Innen-Ø (mm) For poly-tube inner-Ø (mm)	Länge L (mm) Length L (mm)	Länge L1 (mm) Length L1 (mm)	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
6	59	22	22	240 252
8	72	26	24	240 253
10	72	26	24	240 254
12	58	22	22	240 255

Drosselrückschlagventile

One-way check valves



Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C
Werkstoff: Messing + Kunststoff
Temperature range: 0 °C to +60 °C
Material: brass + plastic

Für Poly-Rohr Außen-Ø (mm) For poly-tube outer-Ø (mm)	Max. Betriebsdruck (bar) Working pressure max. (bar)	Art.-Nr. Item-No.
4	10	249 72 04 00
6	10	249 72 06 00
8	10	249 72 08 00
10	10	249 72 10 00
12	15	249 72 12 00