

Rohrreinigungsdüsen

Tube cleaning nozzles

Eigenschaften: Düsen mit Frontbohrung

Werkstoff: Edelstahl (V2A)

Properties: Nozzles with front-end hole

Material: stainless steel (V2A)

Düse Außen-Ø (mm) Nozzle external-Ø (mm)	Düsengröße Nozzle size	Innengewinde Inner thread	Art.-Nr. Item-No.
15	040	G 1/8"-28	427 22 15 40
15	050	G 1/8"-28	427 22 15 50
15	055	G 1/8"-28	427 22 15 55
15	060	G 1/8"-28	427 22 15 60
15	065	G 1/8"-28	427 22 15 65
19	040	G 1/4"-19	427 22 19 40
19	045	G 1/4"-19	427 22 19 45
19	050	G 1/4"-19	427 22 19 50
19	055	G 1/4"-19	427 22 19 55
19	060	G 1/4"-19	427 22 19 60



Kanalspülschlauchleitungen

Sewer cleaning hose lines

Eigenschaften: mit roter Schlauchdecke

Seele: thermoplastisches Polymer

Einlage: bis zu 3 Synthetikfaser-Geflechte, 1 Spezial-Synthetikfaser-Geflecht zur Decken-Verflechtung

Decke: Polyurethan, nicht geprickt

Temperaturbereich (Medium): -40 °C bis +70 °C

Die hier aufgeführten Kanalspülschlauchleitungen werden zum besseren Handling auf Holztrommeln ausgeliefert!

Properties: with red hose cover

Core: thermoplastic polymer

Inner tube: up to 3 meshworks of synthetic fibre, 1 special meshwork of synthetic fibre for cover integration

Cover: polyurethane, non-pinpricked

Temperature range (medium): -40 °C to +70 °C

In order to optimize handling, the sewer cleaning hoses will be delivered on wooden drums!



Dash	DN	Inch	Außen-Ø (mm) Outer-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar) Working pressure (bar)	Platzdruck (bar) Burst pressure (bar)	Biegeradius (mm) Bending radius (mm)	Arbeitslänge (m) Working length (m)	Armierung Reinforcement	Art.-Nr. Item-No.
-08	12	1/2"	22,3	250	625	75	40	G 1/2"-14	541 00 12 40
-08	12	1/2"	22,3	250	625	75	80	G 1/2"-14	541 00 12 80
-08	12	1/2"	22,3	250	625	75	120	G 1/2"-14	541 01 12 12
-12	19	3/4"	30,3	250	625	120	80	G 3/4"-14	541 00 19 80
-12	19	3/4"	30,3	250	625	120	120	G 3/4"-14	541 01 19 12
-16	25	1"	39,6	250	625	155	80	G 1"-11	541 00 25 80
-16	25	1"	39,6	250	625	155	120	G 1"-11	541 01 25 12
-20	31	1 1/4"	49,6	250	625	240	80	G 1 1/4"-11	541 00 31 80
-20	31	1 1/4"	49,6	250	625	240	120	G 1 1/4"-11	541 01 31 12