

DIN A INGJUTEN KABEL

452P3N1001PC4M
DINA 1 m PUR-kabel 2p+jord, gul led+varistor, 230 V
AC/DC

- Helgjuten för bästa täthet
- Med eller utan lysdiod och transientskydd
- Integrerad packning och skruv, IP67
- EN175301-803 (DIN43650)-A



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Antal poler | 2+jord |
| Drivspänning | 230 V AC/DC |
| Färg hus | Svart |
| Färg kabel | Svart |
| Färg kontakt | Svart |
| Färg lysdiod | Gul |
| Halogenfri | Nej |
| IP-klass | IP67 |
| Jordplacering | kl. 6 och 12 |
| Kabeldiameter | 6,5 |
| Kabellängd | 1000 mm |
| Kontaktresistans | ≤15 mΩ |
| Krets | C4: Lysdiod & varistor |
| Ledararea | 0,75 mm ² |
| LED-indikering | Ja |
| Material Kabel | PUR |
| Material Kontakter | Polypropylen |
| Material Packning | NBR |
| Skruv och packning | Färdigmonterad integrerad packning & IP67 förskruvning |
| Skruvstorlek | M3x29 |
| Ström max | 5 A |
| Temperaturområde från | -40 °C |
| Temperaturområde till | 90 °C |

