

Gerade Einschraubverschraubungen JIS, weichdichtend zöllig

Straight screw-in unions JIS, soft-sealing inch



Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Außenkonus
Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Abdichtung: durch O-Ring

Connection thread: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), cylindric with 60° outer cone
Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric
Sealing: by o-ring

Anschlussgewinde Connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
			Stahl / Steel
G 1/8"-28	G 1/8"-28	345	47 14 31 31
G 1/4"-19	G 1/4"-19	345	47 14 32 32
G 1/4"-19	G 3/8"-19	345	47 14 32 33
G 3/8"-19	G 1/4"-19	345	47 14 33 32
G 3/8"-19	G 3/8"-19	345	47 14 33 33
G 1/2"-14	G 3/8"-19	345	47 14 34 33
G 1/2"-14	G 1/2"-14	345	47 14 34 34
G 3/4"-14	G 3/4"-14	275	47 14 36 36

Gerade Einschraubverschraubungen JIS, kegelig zöllig

Straight screw-in unions JIS, tapered inch



Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Außenkonus
Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPT), kegelig
Einschraubzapfen: Form C (DIN 3852)
Abdichtung: durch Kegeltgewinde

Connection thread: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), cylindric with 60° outer cone
Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPT), tapered
Screwed plug: form C (DIN 3852)
Sealing: by tapered thread

Anschlussgewinde Connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
			Stahl / Steel
G 1/8"-28	R 1/8"-28 keg.	345	47 03 31 51
G 1/4"-19	R 1/4"-19 keg.	345	47 03 32 52
G 1/4"-19	R 3/8"-19 keg.	345	47 03 32 53
G 3/8"-19	R 1/4"-19 keg.	345	47 03 33 52
G 3/8"-19	R 3/8"-19 keg.	345	47 03 33 53
G 1/2"-14	R 3/8"-19 keg.	275	47 03 34 53
G 1/2"-14	R 1/2"-14 keg.	275	47 03 34 54
G 3/4"-14	R 3/4"-14 keg.	275	47 03 36 56
G 1"-11	R 1"-11 keg.	205	47 03 37 57
G 1 1/4"-11	R 1 1/4"-11 keg.	170	47 03 38 58
G 1 1/2"-11	R 1 1/2"-11 keg.	105	47 03 39 59