



### Mutterteil Schalenverschraubung mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund mit PTFE Dichtung

Female BSPP thread EN14420-2 serrated hose shank and collar - PTFE gasket

Raccord femelle à écrou BSP tournant et fond plat à douille annelée et collerette DIN2817 - joint PTFE

Acople rosca hembra BSPP EN 14420-2 con espiga dentada, cuello de seguridad y tuerca loca - Junta PTFE

Część żeńska z gwintem wewnętrznym BSPP (dwuczęściowa ze Śrubunkiem) z karbowaną końcówką do węża z wiązką zabezpieczającą

Accoppiamento filettato femmina BSPP EN 14420-2 con portagomma, collare di sicurezza e girella

| Part-No. | Material  | WP     | Shank | Thread | Price |
|----------|-----------|--------|-------|--------|-------|
| SFSS13S  | SS 1.4408 | 25 bar | DN13  | 1/2"   |       |
| SFSS19S  | SS 1.4408 | 25 bar | DN19  | 3/4"   |       |
| SFSS25S  | SS 1.4408 | 25 bar | DN25  | 1"     |       |
| SFSS32S  | SS 1.4408 | 25 bar | DN32  | 1 1/4" |       |
| SFSS38S  | SS 1.4408 | 25 bar | DN38  | 1 1/2" |       |
| SFSS50S  | SS 1.4408 | 25 bar | DN50  | 2"     |       |
| SFSS65S  | SS 1.4408 | 25 bar | DN63  | 2 1/2" |       |
| SFSS75S  | SS 1.4408 | 25 bar | DN75  | 3"     |       |
| SFSS100S | SS 1.4408 | 25 bar | DN100 | 4"     |       |

### 90° Mutterteil Schalenverschraubung mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund mit PTFE Dichtung

90° Female BSPP thread EN14420-2 serrated hose shank and collar - PTFE gasket

90° Raccord femelle à écrou BSP tournant et fond plat à douille annelée et collerette DIN2817 - joint PTFE

90° Acople rosca hembra BSPP EN 14420-2 con espiga dentada y cuello de seguridad - Junta PTFE

90° Część żeńska z gwintem wewnętrznym BSPP (dwuczęściowa ze Śrubunkiem) z karbowaną końcówką do węża z wiązką zabezpieczającą - Uszczelka PTFE

90° Raccordo filettato femmina BSP EN 14420-2 con portagomma a resca e collare di sicurezza - guarnizione PTFE

| Part-No.   | Material  | WP     | Shank | Thread | Price |
|------------|-----------|--------|-------|--------|-------|
| SFSS25S-90 | SS 1.4408 | 25 bar | DN25  | 1"     |       |
| SFSS32S-90 | SS 1.4408 | 25 bar | DN32  | 1 1/4" |       |
| SFSS38S-90 | SS 1.4408 | 25 bar | DN38  | 1 1/2" |       |
| SFSS50S-90 | SS 1.4408 | 25 bar | DN50  | 2"     |       |
| SFSS65S-90 | SS 1.4408 | 25 bar | DN63  | 2 1/2" |       |
| SFSS75S-90 | SS 1.4408 | 25 bar | DN75  | 3"     |       |

