

CEL mit Haltenut CEL with groove

Leichte Baureihe

Metrisches Feingewinde, zylindrisch

Anwendung: mit zusätzlicher Nut

Abdichtung: Außengewindenippel mit 24° Aussenkantung


Light duty

Metric fine thread, cylindric

Application: with additional groove

Sealing: outer thread hose nipple with 24° chamfer

Dash	DN	Inch	Gewinde (G) Thread (G)	RA PJ	H (mm)	L (mm)	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
-05	8	5/16"	M 16X1,5	L10	27	54	17	424 16 08 17
-06	10	3/8"	M 16X1,5	L10	27	57	17	424 16 10 17



CEL 45° CEL 45°

Leichte Baureihe

Metrisches Feingewinde, zylindrisch

Abdichtung: Außengewindenippel mit 24° Aussenkantung

Light duty

Metric fine thread, cylindric

Sealing: outer thread hose nipple with 24° chamfer

Dash	DN	Inch	Gewinde (G) Thread (G)	RA PJ	H (mm)	K (mm)	L (mm)	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
-04	6	1/4"	M 14X1,5	L08	40,8	16,1	68,5	14	424 16 45 14
-05	8	5/16"	M 16X1,5	L10	63,7	18	80	17	424 16 45 16
-06	10	3/8"	M 18X1,5	L12	56,9	17,9	82,9	19	424 16 45 18
-08	12	1/2"	M 22X1,5	L15	65,1	21,7	103,5	22	424 16 45 22
-10	16	5/8"	M 26X1,5	L18	79,9	35,3	115,9	27	424 16 45 26
-12	20	3/4"	M 30X2	L22	60,1	26,5	101	32	424 16 45 30
-16	25	1"	M 36X2	L28	74,2	31,7	125,2	36	424 16 45 36
-20	32	1 1/4"	M 45X2	L35	78,4	35,1	136,4	46	424 16 45 45

