



Elite Hydraul Hydraul Miljö ES 46/4

Art nr: 8474

Elite Hydraul Miljö ES 46/4 är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja som tillverkas av syntetiskt nedbrytbara estrar. Produkten har mycket fina smörjegenskaper och utmärkt oxidationsstabilitet. Oljan har högt viskositetsindex vilket innebär att den påverkas mindre av temperaturväxlingar. Oljan är extremt skjuvstabil vilket gör att effektförluster och inre läckage vid höga temperaturer minimeras. ES 46/4 rekommenderas för hydraulik i fordon, anläggnings- och skogsmaskiner samt även i många fall av hydraul- och cirkulationssystem inom industrin

Teknisk specifikation

Densitet	915 kg/m ³
Flampunkt	250°C
Lägsta flyttemperatur	-40°C
Viskositet 40°C	46,0 cSt
Viskositet 100°C	9,15 cSt
Viskositetsindex	194
Temperaturområde - 30°C	- + 100°C
Cetop filterfaktor	104
FZG CEC-L-07-A-85 belastningssteg	12
Biologisk nedbrytbarhet	CEC L-33-A-93 < 95%, OECD 301B 72%

Godkännanden

SS 15 54 34 BV-46 Miljöanpassad

ISO 15380 ES

DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743/4 HV

