



SNABBKOPPLINGAR

Stauff Flatface Skruvkoppling FG typ VEP

Stauff's serie FG är vanligt inom industri, entreprenad och mobilt där det krävs en stabil koppling som är lätt och säker att koppla ihop och isär. Kopplingen är vanlig till demoleringsmaskiner. Kopplingen kan kopplas ihop och isär upp till 250 bars resttryck, både på hon- och hansidan. Har ett högt arbetstryck och flöde, och den släta konstruktionen ger ett miljövänligt lågt spill. Flatface konstruktionen gör också det svårt för smuts att tränga in i systemet. Alla kopplingarna har Zink-Nickel ytbehandling som standard.

- › Högt arbetstryck
- › Mycket bra flödesegenskaper
- › Förstklassig Zink-Nickel ytbehandling
- › Miljövänlig Flatface konstruktion
- › Kan kopplas mot, upp till 250 bar resttryck

artikelnummer	typ	utförande	storlek	gänga	arbetstryck	flöde	koppling	skydd
			ISO	BSPP	bar	l/min	mot tryck	
VEP9P-38-F	Hona	Flatface	10	3/8"	550	46	Ja	VEP9-PLUG
VEP9P-38-M	Hane	Flatface	10	3/8"	550	46	Ja	VEP9-CAP
VEP13P-12-F	Hona	Flatface	12.5	1/2"	550	90	Ja	VEP13-PLUG
VEP13P-12-M	Hane	Flatface	12.5	1/2"	550	90	Ja	VEP13-CAP
VEP15P-34-F	Hona	Flatface	16	3/4"	550	148	Ja	VEP15-PLUG
VEP15P-34-M	Hane	Flatface	16	3/4"	550	148	Ja	VEP15-CAP
VEP17P-1-F	Hona	Flatface	19	1"	500	200	Ja	VEP17-PLUG
VEP17P-1-M	Hane	Flatface	19	1"	500	200	Ja	VEP17-CAP
VEP21P-114-F	Hona	Flatface	25	1.1/4"	470	378	Ja	VEP21-PLUG
VEP21P-114-M	Hane	Flatface	25	1.1/4"	470	378	Ja	VEP21-CAP

Material: Stål

Ytbehandling: Zink-Nickel

Utförande: FlatFace, Skruvkoppling

Standard: API 16 D/ EUB Directive 36, Stucchi VEP profile

Tätningar: NBR/PTFE/PU/POM

Temperaturområde: -25°C - 100°C

Spill vid isär-/ihopkoppling: 0.01 - 0.005 ml