

Tekniska data Nitrilkompensator (NBR)



Artikel-nummer	RSK-nummer	Storlek Diameter (mm/tum)	Bygg- längd (mm)	Rörelseupptagning			Bälg PN Bar	Flänsar PN Bar	Vikt kg
				Axiell (mm)	Lateral (mm)	Vinkel (grader)			
GNIF025		25/ 1"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	2,5
GNIF032	1510220	32/ 1 1/4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,1
GNIF040	1510221	40/ 1 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,5
GNIF050	1510222	50/ 2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	4,5
GNIF065	1510223	65/ 2 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	5,2
GNIF080	1510224	80/ 3"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	6,8
GNIF100	1510225	100/ 4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	7,4
GNIF125	1510226	125/ 5"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	10,3
GNIF150	1510227	150/ 6"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	13,2
GNIF200.10	1510228	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	18
GNIF200.16	1510229	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	18
GNIF250.10	1510230	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	23
GNIF250.16	1510231	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	25
GNIF300.10	1510232	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	29
GNIF300.16	1510233	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	33
GNIF350.10	1510234	350/ 14"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	10	37
GNIF350.16		350/ 14"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	16	44
GNIF400.10	1510235	400/ 16"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	10	47
GNIF400.16	1510236	400/ 16"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	16	53
GNIF500.10	1510237	500/ 20"	203	+16/ -28	+/- 25	10	10	10	62
GNIF500.16	1510238	500/ 20"	203	+16/ -28	+/- 25	10	10	16	88
GNIF600.10	1510239	600/ 24"	270	+16/ -28	+/- 25	10	10	10	87
GNIF600.16		600/ 24"	270	+16/ -28	+/- 25	10	10	16	115

Våra Nitrilkompensatorer har normalt sett varmgalvaniserade flänsar, klass C4 som standard.