



AH155L2x2 - HYDRAULTANK AV ALUMINIUM

MATERIAL:

3mm aluminium, kvalitet av havsvatten resistent.

MÅTT I MM:

Mått utan konsoler och oljefilter.

Produkt	(Gavel) BreddxHöjd	Längd	Volym (Liter)	Vikt (Kg)
AH155L2x2	680x530	490	155	17

INGÅENDE KOMPONENTER:

FK1092	Oljefilter	4
AFPOVX-32-10	Bytselement för oljefilter 300L/min Filtreringsgrad 10 micron; $\beta > 200$, ISO16889	
311200	Luftfilter BFP 7 G 10 W 1.0, Bytselement 0007-L-010P.	
700036	Nivåglas FSA 127-1.1/-/12	
KH6852	Konsol zn Komplet (50-mm högt hattprofil)	7

ANSLUTNINGSTORLEKAR:

Sug anslutning: 2x 2".

Retur anslutning: 1x 1½".

Dräneringsplugg: 1x ¾".

Läckanslutning: 1x ¾".

Luftfilter-/påfyllningsanslutning: 1x 1".

Fördel med aluminiumtank är dess lätthet jämfört med stål. På 200-liters tank blir viktbesparing på ca 17 kg (jämfört med rostfritt stål på 2mm).

