


Elite Snäckväxelolja 150



Art nr: 8485

Elite Snäckväxeloljor finns med en serie olika viskositeter. Oljorna har mycket goda EP-egenskaper för att motstå i skruv- och snäckväxlar förekommande höga kuggtryck. Korrosions- och oxidationsbeständigheten är mycket god. Produkterna rekommenderas till industriväxlar, såsom kugg-, snäck-, skruv-, och kombinerade växlar, både för inom- och utomhusbruk.

Teknisk specifikation

Densitet	865 kg/m ²
Flampunkt	205°C
Viskositet 40°C	150 cSt
Viskositetsindex	105
Lägsta Flttemperatur	-33°C

Godkännanden

ISO VG 150

ISO 12925-1 kategori CKC, CKD

DIN 51517 del 3:2004-01, Kategori CLP

ANSI/AGMA 9005-D 94 (EP Gear Oils)

ISO 6743/6 kategori CKB, CKC, CKE (ISO VG 68-460)

AGMA 250,04 EP-oljor

US Steel 224 (ISO VG 68-460)

Godkänd av Flender för vindkraftverk och industriväxlar (ISO VG 68-460)

Godkänd av Jahnel-Kestermann för vindkraftverk
och industriväxlar (ISO VG 68-460)

Cincinatti Milacron P-50

