



Mutterteil Typ C - MIL A-A-59326A mit Stutzen für Schelleneinband mit NBR Dichtung

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank - NBR gasket

Coupleur type C douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo C: acople hembra - espiga para manguera - Junta NBR

Kobieta Typ C - MIL A-A-59326A - Gniazdo z karbowaną końcówką do węza do mocowania opaskami - NBR Uszczelka

Camlock tipo C: versione femmina portagomma - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C050SS2	SS316/CF8M	10 bar	DN15	13mm	
C075SS	SS316/CF8M	10 bar	DN20	21mm	
C100SS	SS316/CF8M	10 bar	DN25	27mm	
C125SS	SS316/CF8M	10 bar	DN32	34mm	
C150SS	SS316/CF8M	10 bar	DN40	40mm	
C200SS	SS316/CF8M	10 bar	DN50	51mm	
C200x150SS	SS316/CF8M	10 bar	DN50	40mm	
C250SS	SS316/CF8M	10 bar	DN65	64mm	
C300SS	SS316/CF8M	10 bar	DN80	76mm	
C400SS	SS316/CF8M	7 bar	DN100	103mm	
C500SS	SS316/CF8M	5 bar	DN125	128mm	
C600SS	SS316/CF8M	5 bar	DN150	152mm	



Mutterteil Typ C - MIL A-A-59326A mit Stutzen für Schelleneinband Sicherheitsverschluss System Self-Lock - NBR Dichtung

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank - System Self-Lock - NBR gasket

Coupleur type C douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A - Système Self-Lock - Joint NBR

Camlock tipo C - Security: acople hembra - espiga con cuello de seguridad - Anillas de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ C - MIL A-A-59326A - Gniazdo z karbowaną końcówką do węza do mocowania opaskami - Samozamykacz systemowy - NBR Uszczelka

Camlock femmina tipo C - MIL A-A 59326A - Anello di sicurezza autobloccante - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C200SS-SLL	SS316/CF8M	10 bar	DN50	51mm	
C300SS-SLL	SS316/CF8M	10 bar	DN80	76mm	
C400SS-SLL	SS316/CF8M	7 bar	DN100	103mm	

