

Gerade Einschraubverschraubungen Straight screw-in unions

Werkstoff: Stahl

Einschraubzapfen: Form A (DIN 3852)

Material: steel

Screw-in plug: form A (DIN 3852)



B

RA PJ	Anschlussgewinde Connecting thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
L06	M 12X1,5	M 10X1	14	302 511
L06	M 12X1,5	M 12X1,5	17	302 512
L06	M 12X1,5	M 14X1,5	19	302 513
L06	M 12X1,5	M 16X1,5	22	302 501
L06	M 12X1,5	M 22X1,5	27	300 011
L06	M 12X1,5	G 1/8"-28	14	302 515
L08	M 14X1,5	M 12X1,5	17	302 502
L08	M 14X1,5	M 16X1,5	22	302 504
L08	M 14X1,5	M 22X1,5	27	300 110
L08	M 14X1,5	G 1/4"-19	19	302 518
L10	M 16X1,5	M 12X1,5	19	302 503
L10	M 16X1,5	M 14X1,5	19	302 519
L10	M 16X1,5	M 16X1,5	22	302 505
L10	M 16X1,5	M 18X1,5	24	302 521
L10	M 16X1,5	M 22X1,5	27	300 215
L10	M 16X1,5	G 1/4"-19	19	302 523
L12	M 18X1,5	M 12X1,5	19	302 500
L12	M 18X1,5	M 14X1,5	19	302 525
L12	M 18X1,5	M 16X1,5	22	302 506
L12	M 18X1,5	M 18X1,5	24	302 526
L12	M 18X1,5	M 22X1,5	27	300 310
L12	M 18X1,5	G 3/8"-19	22	302 528
L15	M 22X1,5	M 16X1,5	24	302 507
L15	M 22X1,5	M 18X1,5	24	302 529
L15	M 22X1,5	M 22X1,5	27	302 508
L18	M 26X1,5	M 22X1,5	27	302 509
L22	M 30X2	M 26X1,5	32	302 532

Schottverschraubungen Bulkhead connectors

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung

Werkstoff: Stahl

Einschraubgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch

Einschraubzapfen: Form A (DIN 3852)

Abdichtung: durch Dichtring (DIN 7603)

Connection thread: outer thread 24° chamfer

Material: steel

Screw-in thread: metric fine thread, cylindric

Screw-in plug: form A (DIN 3852)

Sealing: by sealing ring (DIN 7603)



RA PJ	Schottanschlussgewinde Bulkhead connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
L10	M 16X1,5	M 16X1,5	22	302 043
L10	M 16X1,5	M 22X1,5	27	302 042
L12	M 18X1,5	M 16X1,5	22	302 040
L12	M 18X1,5	M 22X1,5	27	302 041