

Lanzen für Waschgeräte

Lances for pressure cleaners



Eigenschaften: Profi Hochdrucklanze, Ecoline, Isolierung ST-28 Cool & Compact, Eingang Außengewinde, Ausgang mit Düsenschutz für Mundstückdüsen, ohne Düse

Werkstoff: Stahl verzinkt + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: professional high-pressure lance, Ecoline, insulation ST-28 Cool & Compact, inlet outer thread, outlet with nozzle protection for mouthpiece nozzles, without nozzle

Material: galvanized steel + plastic

Temperature range: up to 150 °C

PN (bar)	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Eingang Thread input	Länge Isolierung (mm) Isolation length (mm)	Länge Length	Art.-Nr. Item-No.
250	45	M 22X1,5	300	900	427 25 10 60



Eigenschaften: Profi Hochdrucklanze, SH-Line, Isolierung ST-007, Eingang Außengewinde drehbar, Ausgang Innengewinde für 1/4" Standarddüsen, mit Strahlrohr (15° Rohrwinkel), ohne Düse

Werkstoff: Stahl verzinkt + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: professional high-pressure lance, SH-Line, insulation ST-007, inlet inner thread rotatable, outlet inner thread for 1/4" standard nozzles, with jet pipe (15° tube angle), without nozzle

Material: galvanized steel + plastic

Temperature range: up to 150 °C

PN (bar)	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Ausgang Thread output	Gewinde Eingang Thread input	Länge Isolierung (mm) Isolation length (mm)	Länge Length	Art.-Nr. Item-No.
400	45	1/4" - 18 NPT	M 22X1,5	400	1000	427 25 10 62



Eigenschaften: Profi Hochdrucklanze, Ecoline, Isolierung ST-28 Cool & Compact, Eingang Innengewinde, Ausgang mit Düsenschutz für Standarddüsen (1/4" NPT), ohne Düse

Werkstoff: Stahl verzinkt + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: professional high-pressure lance, Ecoline, insulation ST-28 Cool & Compact, inlet inner thread, outlet with nozzle protection for standard nozzles (1/4" NPT), without nozzle

Material: galvanized steel + plastic

Temperature range: up to 150 °C

PN (bar)	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Ausgang Thread output	Gewinde Eingang Thread input	Länge Isolierung (mm) Isolation length (mm)	Länge Length	Art.-Nr. Item-No.
250	45	1/4" - 18 NPT	G 3/8"-19	300	900	427 25 10 61