

Verschlusschrauben DIN 910

lock plugs DIN 910



mit metrischem Gewinde

Werkstoff: Stahl, blank

Einschraubgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch

Einschraubzapfen: Form A (DIN 3852)

with metric thread

material: steel, shiny

screw-in thread: metric fine thread, cylindrical

screwed plug: form A (DIN 3852)

Gewinde thread	Einschraublänge/mm screw-in length/mm	Schlüsselweite width across flats	Bezeichnung description	Art.-Nr.
M 8X1	8	12	VS 08	223 008
M 10X1,0	8	10	VS 10	223 010
M 12X1,5	12	13	VS 12	223 012
M 14X1,5	12	13	VS 14	223 014
M 16X1,5	12	17	VS 16	223 016
M 18X1,5	12	17	VS 18	223 018
M 20X1,5	14	19	VS 20	223 020
M 22X1,5	14	19	VS 22	223 022
M 24X1,5	14	22	VS 24	223 024
M 26X1,5	16	24	VS 26	223 026
M 27X2,0	16	24	VS 27X2	223 027
M 30X1,5	16	24	VS 30	223 030
M 30X2,0	16	24	VS 30X2	223 031
M 33X2,0	16	27	VS 33X2	223 033
M 36X1,5	16	27	VS 36	223 036
M 36X2,0	16	27	VS 36X2	223 037
M 38X1,5	16	27	VS 38	223 038
M 39X2,0	16	27	VS 39X2	223 039
M 42X1,5	16	30	VS 42	223 040
M 42X2,0	16	30	VS 42X2	223 041
M 45X1,5	16	30	VS 45	223 042
M 45X2,0	16	30	VS 45X2	223 043
M 48X1,5	16	30	VS 48	223 044
M 48X2,0	16	30	VS 48X2	223 045
M 52X1,5	16	30	VS 52	223 046
M 56X2,0	20	36	VS 56X2	223 047
M 60X2,0	20	36	VS 60X2	223 048
M 64X2,0	20	36	VS 64X2	223 049

mit zölligem Gewinde

Werkstoff: Stahl, blank

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch

Einschraubzapfen: Form A (DIN 3852)

with inch thread

material: steel, shiny

screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindrical

screwed plug: form A (DIN 3852)

Gewinde thread	Einschraublänge/mm screw-in length/mm	Schlüsselweite width across flats	Bezeichnung description	Art.-Nr.
G 1/8"	8	10	VS 1/8"	223 055
G 1/4"	12	13	VS 1/4"	223 050
G 3/8"	12	17	VS 3/8"	223 051
G 1/2"	14	19	VS 1/2"	223 052
G 3/4"	16	24	VS 3/4"	223 053
G 1"	16	27	VS 1"	223 054
G 1 1/8"	16	27	VS 1 1/8"	223 058
G 1 1/4"	16	30	VS 1 1/4"	223 056
G 1 1/2"	16	30	VS 1 1/2"	223 057
G 1 3/4"	20	36	VS 1 3/4"	223 059
G 2"	20	36	R 2"	223 060