



Elite BTH Syntet

Artnr: 8549

Elite BTH Syntet: är byggd på den senaste tekniken när det gäller syntetiska basoljor och additiv. Produkten är av s.k. UTTO-typ och används med fördel till manuella, power shift och steglösa växellådor med förlängda bytesintervaller. Oljan lämpar sig även till hydrostatiska transmissioner, slutväxlar, hydraulsystem samt axlar. BTH Syntet är en lågtemperaturolja som minskar viskositetsförändring och ökar livslängden avsevärt. Oljan minskar bränsleförbrukning, förhindrar oljud samt skyddar transmissionen under svåra driftförhållanden. Produkten rekommenderas till de flesta lantbrukstraktorer, speciellt de med steglösa transmissioner.

Teknisk specifik

Densitet	0.864 kg/m ²
Flampunkt	190°C
Lägsta flyttemperatur	-48°C
Viskositet 40°C	40,0 cSt
Viskositet 100°C	8,0 cSt
Viskositetsindex	180

Godkännanden

API GL-4 • John Deere J20C/J20D •

Ford M2C134D • Messey Ferguson M1143/M1145 • Valtra G2-B10/G2-08

CASE MS 1206, 1207, 1209, CASE MAT 3505, 3525, 3526, •

NH 410B • ZF TE-ML 06F, 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

Volvo 97302/WB102, 97303/WB101 • KUBOTA Super UDT Super UDT 2

Caterpillar TO-2, Alison C-4, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton 35VQ-25 pump standard, JCMAS HK P-041,042

