

INTERPUMP HyCelsius One 1SN

APPLICAZIONI :



TFDH012B



SPECIFICHE APPLICABILI

EN 853 1SN SAE 100R1AT

Resistenza ad ampia escursione termica. I tubi non sono progettati e non sono approvati per le applicazioni "air brake" su equipaggiamenti a rotaia e/o mobili. Non utilizzare per compressori.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia acciaio.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (140°C intermittente).

Product number	ID		Dimension	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		FERRULE	
	in	mm	dash size		bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	TWO PIECES NO SKIVE	TWO PIECES SKIVE
TFDH012B04	1/4"	6.4	04	13.4	225	3263	900	13052	100	3.937	0,199	0,133	001C-04	012N-04
TFDH012B05	5/16"	8	05	14.4	215	3118	860	12472	115	4.528	0,237	0,159	001C-05	012N-05
TFDH012B06	3/8"	9.5	06	17.4	180	2610	720	10440	130	5.118	0,301	0,202	001C-06	012N-06
TFDH012B08	1/2"	12.7	08	19.9	160	2320	640	9280	180	7.087	0,360	0,242	001C-08	012N-08
TFDH012B10	5/8"	16	10	23.1	130	1885	520	7540	200	7.874	0,435	0,292	001C-10	012N-10
TFDH012B12	3/4"	19	12	27.2	105	1523	420	6092	240	9.449	0,574	0,385	001C-12	012N-12
TFDH012B16	1"	25.4	16	35.2	88	1276	352	5104	300	11.811	0,849	0,570	001C-16	012N-16
TFDH012B20	1.1/4"	31.8	20	42.6	63	914	250	3625	420	16.535	1,063	0,714	001C-20	012C-20
TFDH012B24	1.1/2"	38.1	24	49.6	50	725	200	2900	500	19.685	1,315	0,883	001C-24	012C-24
TFDH012B32	2"	50.8	32	63.0	40	580	160	2320	630	24.803	1,811	1,216	001C-32	012C-32
TFDH012B40	2.1/2"	63.5	40	77.4	30	435	120	1741	760	29.921	2,703	1,816	-	012C-40

Disponibile anche con copertura nera. In caso di ordine usare il codice TFDH012N.

Marcatura: Disponibile solo in versione "rilievo"/Available only "embossed" new