



AGJ-DKJ

37° JIC-AG Bördelanschluss - 37° JIC-IG einstellbarer Bördelanschluss - 37° JIC-m flared tube ends - 37° JIC-f swivel flared tube ends

- Gerade Verschraubung
- Gewinde: UNF/UN
- Typ A: mit Drahtstiftmutter
- Typ B: mit Überwurfmutter
- ISO 8434-2 / SAE J 514



- straight connector
- thread: UNF/UN
- Type A: with wire-nut
- Type B: with slip on nut
- ISO 8434-2 / SAE J 514



AGJ-DKJ

Abb. Image	Dash	1. Rohr OD 1. Tube OD		2. Rohr OD 2. Tube OD		T1	T2	D1	D2	L1	L2	i1	S1	S2	PN bar	Gewicht weight g	Bezeichnung Name	Artikel-Nr. Article No.
mm	inch	mm	inch	mm	inch			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
A	-4-4	6	1/4"	6	1/4"	7/16-20 UNF	7/16-20 UNF	4,4	4	28	36,7	14	12	14	550	25	AGJ 7/16 - DKJ 7/16 - A	207335
A	-4-10	6	1/4"	14 15 16	5/8"	7/16-20 UNF	7/8-14 UNF	4,4	12	32,5	45	14	22	27	400	93	AGJ 7/16 - DKJ 7/8 - A	207328
A	-5-5	8	5/16"	8	5/16"	1/2-20 UNF	1/2-20 UNF	6	6	30	39,5	14	14	17	400	39	AGJ 1/2 - DKJ 1/2 - A	207338
A	-6-4	10	3/8"	6	1/4"	9/16-18 UNF	7/16-20 UNF	7,5	4	29	37,7	14,1	17	14	550	35	AGJ 9/16 - DKJ 7/16 - A	235347
A	-6-6	10	3/8"	10	3/8"	9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	7,5	7	31	40,5	14,1	17	19	500	51	AGJ 9/16 - DKJ 9/16 - A	207339
A	-6-8	10	3/8"	12	1/2"	9/16-18 UNF	3/4-16 UNF	7,5	10	35,5	46,1	14,1	19	22	420	67	AGJ 9/16 - DKJ 3/4 - A	207340
A	-6-10	10	3/8"	14 15 16	5/8"	9/16-18 UNF	7/8-14 UNF	7,5	12	32,5	45	14,1	22	27	400	93	AGJ 9/16 - DKJ 7/8 - A	207341
A	-6-12	10	3/8"	18 20	3/4"	9/16-18 UNF	1.1/16-12 UN	7,5	15	35,5	49,5	14,1	27	32	350	147	AGJ 9/16 - DKJ 1.1/16 - A	207342
A	-8-6	12	1/2"	10	3/8"	3/4-16 UNF	9/16-18 UNF	9,9	7	33,5	43	16,7	19	19	500	65	AGJ 3/4 - DKJ 9/16 - A	207343
A	-8-8	12	1/2"	12	1/2"	3/4-16 UNF	3/4-16 UNF	9,9	9,9	38	48,6	16,7	19	22	420	76	AGJ 3/4 - DKJ 3/4 - A	207344
A	-8-10	12	1/2"	14 15 16	5/8"	3/4-16 UNF	7/8-14 UNF	9,9	12	35	47,5	16,7	22	27	400	102	AGJ 3/4 - DKJ 7/8 - A	203938
A	-10-8	14 15 16	5/8"	12	1/2"	7/8-14 UNF	3/4-16 UNF	12,3	10	42	52,6	19,3	24	22	420	102	AGJ 7/8 - DKJ 3/4 - A	207346
A	-10-10	14 15 16	5/8"	14 15 16	5/8"	7/8-14 UNF	7/8-14 UNF	12	12	39	51,5	19,3	24	27	400	121	AGJ 7/8 - DKJ 7/8 - A	207347
A	-10-12	14	5/8"	18	3/4"	7/8-14 UNF	1.1/16-12 UN	12,3	15	41	55	19,3	27	32	350	165	AGJ 7/8 - DKJ 1.1/16 - A	203940
A	-12-8	18 20	3/4"	12	1/2"	1.1/16-12 UN	3/4-16 UNF	15,5	10	44,5	55,1	21,9	27	22	420	133	AGJ 1.1/16 - DKJ 3/4 - A	235348
A	-12-10	18 20	3/4"	14 15 16	5/8"	1.1/16-12 UN	7/8-14 UNF	15,5	12	43,5	56	21,9	27	27	400	155	AGJ 1.1/16 - DKJ 7/8 - A	207348
A	-12-12	18 20	3/4"	18 20	3/4"	1.1/16-12 UN	1.1/16-12 UN	15,5	15,5	45,5	59,5	21,9	27	32	350	185	AGJ 1.1/16 - DKJ 1.1/16 - A	207349
A	-16-12	22 25	1"	18 20	3/4"	1.5/16-12 UN	1.1/16-12 UN	21,5	15	45,5	59,5	23,1	36	32	300	240	AGJ 1.5/16 - DKJ 1.1/16 - A	239806
A	-16-16	22 25	1"	22 25	1"	1.5/16-12 UN	1.5/16-12 UN	21	21	46,5	61,5	23,1	36	41	300	312	AGJ 1.5/16 - DKJ 1.5/16 - A	207351
A	-16-20	22 25	1"	30 32	1.1/4"	1.5/16-12 UN	1.5/8-12 UN	21,5	27,5	49,5	65	23,1	41	50	210	437	AGJ 1.5/16 - DKJ 1.5/8 - A	207352
A	-16-24	22 25	1"	35 38	1.1/2"	1.5/16-12 UN	1.7/8-12 UN	21,5	33	53	71	23,1	46	60	180	688	AGJ 1.5/16 - DKJ 1.7/8 - A	207353
A	-20-16	28 30 32	1.1/4"	22 25	1"	1.5/8-12 UN	1.5/16-12 UN	27,5	21	50	65	24,3	46	41	250	423	AGJ 1.5/8 - DKJ 1.5/16 - A	207354
A	-20-20	28 30 32	1.1/4"	28 30 32	1.1/4"	1.5/8-12 UN	1.5/8-12 UN	27,5	27,5	53	68,5	24,3	46	50	210	512	AGJ 1.5/8 - DKJ 1.5/8 - A	207355
A	-20-24	28 30 32	1.1/4"	35 38	1.1/2"	1.5/8-12 UN	1.7/8-12 UN	27,5	33	55,5	73,5	24,3	46	60	180	723	AGJ 1.5/8 - DKJ 1.7/8 - A	207356
A	-24-24	35 38	1.1/2"	35 38	1.1/2"	1.7/8-12 UN	1.7/8-12 UN	33	33	60,5	78,5	27,5	50	60	150	802	AGJ 1.7/8 - DKJ 1.7/8 - A	207357
A	-24-32	35 38	1.1/2"	50	2.1/2"	1.7/8-12 UN	2.1/2-12 UN	33,5	45	62,5	85,5	27,5	60	75	100	1204	AGJ 1.7/8 - DKJ 2.1/2 - A	207358



Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

AGJ-DKJ

37° JIC-AG Bördelanschluss - 37° JIC-IG einstellbarer Bördelanschluss - 37° JIC-m flared tube ends - 37° JIC-f swivel flared tube ends

- Gerade Verschraubung
- Gewinde: UNF/UN
- Typ A: mit Drahtstiftmutter
- Typ B: mit Überwurfmutter
- ISO 8434-2 / SAE J 514

- straight connector
- thread: UNF/UN
- Type A: with wire-nut
- Type B: with slip on nut
- ISO 8434-2 / SAE J 514



AGJ-DKJ

Abb. Image	Dash	1. Rohr OD 1. Tube OD		2. Rohr OD 2. Tube OD		T1	T2	D1	D2	L1	L2	i1	S1	S2	PN bar	Gewicht weight g	Bezeichnung Name	Artikel-Nr. Article No.
B	-4-6	6	1/4"	10	3/8"	7/16-20 UNF	9/16-18 UNF	4,4	7,5	24	32,5	14	-	19	420	40	AGJ 7/16 - DKJ 9/16 - B	203934
B	-4-8	6	1/4"	12	1/2"	7/16-20 UNF	3/4-16 UNF	4,4	9,9	26	36,4	14	-	22	420	53	AGJ 7/16 - DKJ 3/4 - B	203935
B	-4-10	6	1/4"	14 15 16	5/8"	7/16-20 UNF	7/8-14 UNF	4,4	12	29	42,7	14	-	27	420	89	AGJ 7/16 - DKJ 7/8 - B	215560
B	-4-12	6	1/4"	18 20	3/4"	7/16-20 UNF	1.1/16-12 UN	4,4	15,5	28	42,9	14	-	32	420	123	AGJ 7/16 - DKJ 1.1/16 - B	227154
B	-6-8	10	3/8"	12	1/2"	9/16-18 UNF	3/4-16 UNF	7,5	9,9	24	35,6	14,1	-	22	420	52	AGJ 9/16 - DKJ 3/4 - B	207936
B	-6-10	10	3/8"	14 15 16	5/8"	9/16-18 UNF	7/8-14 UNF	7,5	12,3	29	42,7	14,1	-	27	420	91	AGJ 9/16 - DKJ 7/8 - B	215513
B	-6-12	10	3/8"	18 20	3/4"	9/16-18 UNF	1.1/16-12 UN	7,5	15,5	26	40,9	14,1	-	32	420	119	AGJ 9/16 - DKJ 1.1/16 - B	203937
B	-8-12	12	1/2"	18 20	3/4"	3/4-16 UNF	1.1/16-12 UN	9,9	15,5	28	42,9	16,7	-	32	350	128	AGJ 3/4 - DKJ 1.1/16 - B	207345
B	-8-16	12	1/2"	22 25	1"	3/4-16 UNF	1.5/16-12 UN	9,9	21,5	30	46,8	16,7	-	41	350	223	AGJ 3/4 - DKJ 1.5/16 - B	218570
B	-12-16	18 20	3/4"	22 25	1"	1.1/16-12 UN	1.5/16-12 UN	15,5	21,5	35	51,8	21,9	-	41	350	248	AGJ 1.1/16 - DKJ 1.5/16 - B	206994
B	-12-20	18 20	3/4"	28 30 32	1.1/4"	1.1/16-12 UN	1.5/8-12 UN	15,5	27,5	39	55,3	21,9	-	50	210	377	AGJ 1.1/16 - DKJ 1.5/8 - B	237770
B	-16-20	22 25	1"	28 30 32	1.1/4"	1.5/16-12 UN	1.5/8-12 UN	21,5	27,5	42	58,3	23,1	-	50	210	397	AGJ 1.5/16 - DKJ 1.5/8 - B	218863
B	-16-24	22 25	1"	35 38	1.1/2"	1.5/16-12 UN	1.7/8-12 UN	21,5	33	43	64,1	23,1	-	60	150	612	AGJ 1.5/16 - DKJ 1.7/8 - B	218116
B	-20-24	28 30 32	1.1/4"	35 38	1.1/2"	1.5/8-12 UN	1.7/8-12 UN	27,5	33	43	64,1	24,3	-	60	150	632	AGJ 1.5/8 - DKJ 1.7/8 - B	213060

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration