

T-Steck Einschraubverschraubungen

T-plug male couplings



360° drehbar, lösbar

Technische Daten:

Werkstoff:

Gehäuse Messing, vernickelt, Dichtungen aus NBR silikonfrei, Spann-
zange aus Edelstahl AISI316, Druckring aus HOSTAFORM schwarz

Betriebsdruck:

max. 16 bar bei 20° C

Medium:

Druckluft

Temperaturbereich:

-20° C bis +70° C

360° pivoting, unlockable

technical data:

surfacing material:

case brass, nickel plates, seals from NBR silicone-free, collet chuck
made of high grade steel AISI316, thrust ring out HOSTAFORM black

operating pressure:

maximum 16 bar with 20° C

medium:

compressed air

temperature range:

-20° C to +70° C

für Polyrohr Außen-Ø for poly pipe external-Ø mm	Einschraubgewinde screw-in thread	Bezeichnung description	Art.-Nr.
4	G 1/8"	T-ES 4-1/8" SV	249 20 20 02
4	G 1/4"	T-ES 4-1/4" SV	249 20 20 03
6	G 1/8"	T-ES 6-1/8" SV	249 20 20 04
6	G 1/4"	T-ES 6-1/4" SV	249 20 20 05
8	G 1/8"	T-ES 8-1/8" SV	249 20 20 06
8	G 1/4"	T-ES 8-1/4" SV	249 20 20 07
8	G 3/8"	T-ES 8-3/8" SV	249 20 20 08
10	G 1/4"	T-ES 10-1/4" SV	249 20 20 09
10	G 3/8"	T-ES 10-3/8" SV	249 20 20 10
12	G 1/4"	T-ES 12-1/4" SV	249 20 20 11
12	G 3/8"	T-ES 12-3/8" SV	249 20 20 12
14	G 1/2"	T-ES 14-1/2" SV	249 20 20 16

gerade Verschraubungen

straight screw connections



für zöllige Rohre

for inch pipes

Werkstoff: Messing

material: brass

für Polyrohr Außen-Ø for poly pipe external-Ø mm	für Poly-Rohr for poly-pipe	Art.-Nr.
3,17	R 1/8"	307 110
4,75	R 3/16"	307 111
6,35	R 1/4"	307 112
9,52	R 3/8"	307 113
12,7	R 1/2"	307 114