

Doppelstutzen

Double connectors



Werkstoff: Edelstahl (V2A)
Temperaturbereich: bis 150 °C
Material: stainless steel (V2A)
Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar) Working pressure (bar)	Gesamtlänge (mm) Total length (mm)	Gewinde 1 Thread 1	Gewinde 2 Thread 2	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
400	34	M 22X1,5	M 22X1,5	22	427 11 22 01v
500	29	M 22X1,5	G 1/2"-14	22	427 17 22 34v

Adapter K-Lock

Adapters K-Lock



Eigenschaften: Hochdruckadapter, Eingang Außengewinde KAE, Ausgang Außengewinde TR22 (K-Lock), austauschbar mit Kärcher Verbindern
Werkstoff: Messing
Temperaturbereich: bis 150 °C
Features: High pressure adapter, inlet outer thread KAE, outlet outer thread TR22 (K-Lock), interchangeable with Karcher connectors.
Material: brass
Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar) Working pressure (bar)	Gewinde 1 Thread 1	Gewinde 2 Thread 2	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
400	TR 22 K-Lock	TR 22 K-Lock	22	427 90 01 29
400	TR 22 K-Lock	G 3/8"-19	22	427 17 23 33
400	TR 22 K-Lock	M 22X1,5	22	427 17 23 36



Eigenschaften: Adapter zum Verbinden von Geräten mit Innengewinde TR20 (K-Lock) zu Schläuchen mit Anschluss Außengewinde 1/4", austauschbar mit Kärcher Verbindern
Werkstoff: Messing
Temperaturbereich: bis 150 °C
Features: Adapter for connecting devices with inner thread TR20 (K-Lock) to hoses with connection outer thread 1/4", interchangeable with Karcher connectors
Material: brass
Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar) Working pressure (bar)	Außengewinde Outer thread	Innengewinde Inner thread	Art.-Nr. Item-No.
400	TR 20 K-Lock	G 1/4"-19	427 17 23 37



Eigenschaften: Adapter zum Verbinden von Geräten mit Innengewinde TR20 (K-Lock) zu Schläuchen mit Anschluss M18, austauschbar mit Kärcher Verbindern
Werkstoff: Edelstahl + Messing
Temperaturbereich: bis 150 °C
Features: Adapter for connecting devices with inner thread TR20 (K-Lock) to hoses with connection M18, interchangeable with Karcher connectors
Material: stainless steel + brass
Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar) Working pressure (bar)	Außengewinde Outer thread	Innengewinde Inner thread	Art.-Nr. Item-No.
400	TR 20 K-Lock	M 18X1,5	427 17 23 34