



Silikonschlauch transparent - mit Einlage - rot - FDA

Silicone hose - transparent - braid reinforcement - red - FDA  
Tuyau en silicone rouge avec un entoilage de polyester intercalé - FDA  
Manguera de silicona - Roja con entretela poliéster intercalada - FDA  
Wąż silikonowy czerwony - z wkładką - FDA  
Tubo in silicone - Rosso con fodera in poliesteri interlacciato - FDA

Seele: Silikon rot transparent m. einlagigem Polyestergerflecht  
PLATINVERNETZT  
Druckträger: text. Druckträger  
Betriebsdruck: siehe Tabelle  
Betriebstemperatur: - 40 °C - + 180°C  
Rollenlänge: 25 m (kein Anschnitt)  
Zulassung: FDA; 2007/19/EC A+B+C; AS 2069 EC 1935/2004 (A, B, C, D1)  
Tube: silicone red polyester braid reinforcement  
PLATINUM CURED  
Working Pressure: see data sheet  
Temperature: - 40 °C - + 180°C  
Coil Length: 25m (no short lengths available)  
Norm: FDA; 2007/19/EC A+B+C; AS 2069 EC 1935/2004 (A, B, C, D1)

| Part-No.      |  mm |  mm |  bar |  mm |  % |  g/m | Price/m |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SSI006x3-GR   | 6                                                                                    | 12                                                                                   | 9,0                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |         |
| SSI009x3-GR   | 9                                                                                    | 15                                                                                   | 7,0                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |         |
| SSI012,7x4-GR | 12,7                                                                                 | 20,7                                                                                 | 5,5                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |         |
| SSI019x4-GR   | 19                                                                                   | 27                                                                                   | 3,5                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |         |
| SSI025x5-GR   | 25                                                                                   | 35                                                                                   | 3,0                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |         |



Silkonschlauch mit Spirale gem. USP Class VI mit Einlage

USP VI. silicone hose - transparent - braid reinforcement - FDA  
USP VI. Tuyau en silicone transparent avec filet intérieur  
USP VI. - Manguera de silicona transparente con malla interior - FDA  
USP VI. - Wąż silikonowy przezroczysty - z wkładką - zgodny FDA  
USP VI. - Tubo in silicone trasparente con rete interna - FDA

Seele: Platin vernetztes Silikon gemäß USP VI, Serie 75  
Druckträger: 4 Lagen, SS316L Spirale  
Betriebsdruck: siehe Tabelle  
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C  
Rollenlänge: 4m (kein Anschnitt)  
Zulassung: Normen: USP VI. FDA 21 CFR 177.2600, BfR, EC1935/2004 (A,B,C,D1), Nicht für D2 (fettige Produkte)  
Markierung: MCC Pharma Serie 75 Max 180°C DNxxx USP ClassVI FDA CFR 177 2600  
Tube: USP VI Platinum-cured silicone hose 75 Serie  
Reinforcement: 4 Ply Polyester, SS316L Wire  
Working Pressure: see data sheet  
Temperature: - 60 °C - + 180°C  
Coil Length: 4m (no short lengths available)  
Norm: USP VI, FDA 21 CFR 177.2600, BfR, EC 1935/2004 (A, B, C, D1), Not for D2 and fatty food  
Marking: MCC Pharma Serie 75 Max 180°C DNxxx USP ClassVI FDA CFR 177 2600

| Part-No.      |  mm |  mm |  bar |  mm |  % |  g/m | Price/m |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| USP013X5,5-75 | 13                                                                                     | 24                                                                                     | 9,5                                                                                     |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |         |
| USP016X5,5-75 | 16                                                                                     | 27                                                                                     | 9,0                                                                                     |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |         |
| USP019X5,5-75 | 19                                                                                     | 30                                                                                     | 8,5                                                                                     |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |         |
| USP022X5,5-75 | 22                                                                                     | 33                                                                                     | 8,0                                                                                     |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |         |
| USP025X5,5-75 | 25                                                                                     | 36                                                                                     | 7,5                                                                                     |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |         |
| USP032X5,5-75 | 32                                                                                     | 43                                                                                     | 6,5                                                                                     |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |         |
| USP038X5,5-75 | 38                                                                                     | 49                                                                                     | 6,0                                                                                     |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |         |
| USP051X5,5-75 | 51                                                                                     | 62                                                                                     | 5,0                                                                                     |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |         |