

Elite Arctic



Art nr: 8476

Elite Arctic har extremt goda lågtemperaturegenskaper. Oljan innehåller tillsatser som skyddar från slitage, oxidation, korrosion, rost och skumning. Elite Arctic är lämplig som året-runt-olja för mobila- och industriella hydraulsystem. Elite Arctic kan även användas som tryckmedium till styrservo och stötdämpare. Elite Arctic är en hydraulolja med högt viskositetsindex

Teknisk specifikation

Densitet	879 kg/m ²
Flampunkt	190°C
Viskositet 40°C	32,0 cSt
Viskositetsindex	>200
Lägsta Flttemperatur	-48°C

Godkännanden

Vickers 35 VQ-25, V-104C • Parker (Denison) P-46, T5D, HF-0, HF-1, HF-2,
FZG DIN 51534 (2) steg 11 Bosch Rexrot RDE 90235
Eaton E-DGN-TB002-E
Fives P68, P69, P70 HMVI
GB 11118.1-2011 L-HV, HL, HM, HS
JCM AS PO4HK GM US-2 • Aist 126, 127
SEB 181222 • SAE MS 1004 (HV)
AV SHS 32 ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HR-HV
DIN 51524-3 HVLP, DIN 51562 HVLP



