

## Elite HD 8 5W/30



**Elite HD8** är en motorolja speciellt framtagen för att möta kraven för moderna avgasreningssystem enligt Euro-5 och Euro-6 och för de modernaste tunga fordon och arbetsmaskiner steg 3 och 5.

**HD8** är en dieselmotorolja för tunga fordon som arbetar under extremt krävande förhållanden. Produkten är baserad på högkvalitativa syntetbasoljor och additiv vilka har låg askhalt och låga halter av svavel och fosfor vilket innebär ökad livslängd på katalysatorer och partikelfilter

### Teknisk specifikation

Densitet	855kg/m <sup>3</sup>
Viskositet 40°C	69,8 cSt
Viskositet 100°C	12,1 cSt
Flampunkt	>200 °C
Viskositetsindex	170
Lägsta flytttemperatur	-43

### Godkännanden

ACEA E11, E6-16, E7, E8, E9-16 • API CK-4/SN • Cummins CES20081/20086  
Scania LDF 4 Detroit DFS 93K222, 93K218 • Caterpillar ECF-3 • DTFR 15C120,  
DTFR 15C110, DTFR 15C100, MB 228.52, MB 228.51, MB 228.31, MB235.28  
MAC EOS-4.5 • Renault RLD-4, RXD, RGD • Volvo VDS-4.5 MTU Typ 3.1  
Deutz DQC IV-18 LA, TTCD • MAN M3477/M3677/M3775/M3575/M3271-1/M3277  
DAF Extended drain, PSQL 2.1E/2.1 LD Ford WSS-M2C213-A1  
JASO DH-2/DH-1 • IVECO 18-1804 Klass TLS E9 • Voith Retarder Oil Klass B

