

Gerade Einschraubverschraubungen vormontiert JIS, kegelig zöllig

Straight screw-in unions preassembled JIS, tapered inch

Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Innenkonus

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPT), kegelig

Einschraubzapfen: Form C (DIN 3852)

Abdichtung: durch Kegelgewinde

Connection thread: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), cylindric with 60° inner cone

Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPT), tapered

Screwed plug: form C (DIN 3852)

Sealing: by tapered thread



Anschlussgewinde Connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl / Steel			
G 1/4"-19	R 1/4"-19 keg.	345	47 04 32 52
G 3/8"-19	R 3/8"-19 keg.	345	47 04 33 53
G 1/2"-14	R 1/2"-14 keg.	275	47 04 34 54
G 3/4"-14	R 3/4"-14 keg.	275	47 04 36 56
G 1"-11	R 1"-11 keg.	205	47 04 37 57

F

Gerade Verschraubungen JIS

Straight unions JIS

Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Außenkonus

Connection thread: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), cylindric with 60° outer cone



Anschlussgewinde Connection thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl / Steel		
G 1/4"-19	345	47 05 32 32
G 3/8"-19	345	47 05 33 33
G 1/2"-14	275	47 05 34 34
G 3/4"-14	275	47 05 36 36
G 1"-11	205	47 05 37 37