

Rohrverschraubungen

pipe connections



zur Montage mit Doppelkegelringen

Werkstoff: Stahl verzinkt

for the assembly with double-conical rings

material: steel galvanized

Rohr Außen-Ø/mm pipe external-Ø/mm	Gewinde thread	Gesamtlänge/mm overall length/mm	SW	Bezeichnung description	Art.-Nr.
2,5	M 6X0,75	9	7	RV 6X0,75/2,5	221 61 06 75
4	M 8X1	12	8	RV 8X1/4	221 61 08 10
6	M 10X1	13	10	RV 10X1/6	221 61 10 10
8	M 12X1	16	12	RV 12X1/8	221 61 12 10
8	M 14X1,5	16	14	RV 14X1,5/8	221 61 14 15
10	M 16X1,5	17	17	RV 16X1,5/10	221 61 16 15
12	M 18X1,5	18	19	RV 18X1,5/12	221 61 18 15

Doppelkegelringe

double-conical rings



DIN 3862

Werkstoff: Messing MS 58

material: brass MS 58

Rohr Außen-Ø/mm pipe external-Ø/mm	Gesamtlänge/mm overall length/mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
2,5	4	K 2,5	221 62 02 50
4	5,5	K 4	221 62 04 00
5	5,5	K 5	221 62 05 00
6	6,5	K 6	221 62 06 00
8	6,5	K 8	221 62 08 00
10	7,5	K 10	221 62 10 00
12	8	K 12	221 62 12 00

Überwurfschrauben

male fitting



zur Montage mit Kegelringen

Werkstoff: Messing MS 58

for the assembly with cone rings

material: brass MS 58

Rohr Außen-Ø/mm pipe external-Ø/mm	Gewinde thread	Gesamtlänge/mm overall length/mm	SW	Bezeichnung description	Art.-Nr.
2,5	M 6X0,75	9	7	ÜWS M6X0,75/2,5 mm PO	221 64 06 75
4	M 8X1	12	8	ÜWS M8X1/4 mm PO	221 64 08 10
6	M 10X1	13	10	ÜWS M10X1/6 mm PO	221 64 10 10
8	M 14X1,5	16	14	ÜWS M14X1,5/8 mm PO	221 64 14 15
10	M 16X1,5	17	17	ÜWS M16X1,5/10 mm PO	221 64 16 15
12	M 18X1,5	18	19	ÜWS M18X1,5/12 mm PO	221 64 18 15