

Dampfschlaucharmatur m. Losflansch PN 40 mit Sicherungsbund nach EN14423

Swivel flange for steam PN40 (EN14423) with collar

Raccord à bride tournante douille annelée à collerette vapeur (EN14423)

Acople de vapor con brida giratoria PN 40 (EN14423) y cuello de seguridad

Złącze kotnierzowe do pary z końcówką do węży z wiązką zabezpieczającą PN40 (EN14423)

Raccordo vapore con flangia girevole PN 40 (EN14423) e collare di sicurezza

Part-No.	Description	Material	WP	Dimension	Price
FFV050SS-ST	Shank	SS AISI 316	18 bar	1/2"	
FFV075SS-ST	Shank	SS AISI 316	18 bar	3/4"	
FFV0100SS-ST	Shank	SS AISI 316	18 bar	1"	
FFV0200SS-ST	Shank	SS AISI 316	18 bar	2"	
FFV050SS-FL	Flange	SS AISI 316	18 bar	1/2"	
FFV075SS-FL	Flange	SS AISI 316	18 bar	3/4"	
FFV0100SS-FL	Flange	SS AISI 316	18 bar	1"	
FFV0200SS-FL	Flange	SS AISI 316	18 bar	2"	

**Klemmschale für Dampfschlaucharmaturen nach EN14423**

Safety clamp for steam hose couplings EN14423

Collier demi-coquilles vapeur DIN2826

Abrazadera de seguridad para mangueras de vapor EN14423

Obejma skorupowa do pary zgodnie EN14423

Semigusci per tubi di vapore EN 14423

Part-No.	Material	Hose	Size	Screw	Price
DC13SSV	SS 304 (Screw SS)	13*6	24-26	M6x20	
DC19SSV	SS 304 (Screw SS)	19*7	32-34	M8x25	
DC25SSV	SS 304 (Screw SS)	25*7,5	39-41	M8x25	
DC32SSV	SS 304 (Screw SS)	32*8	47-50	M8x25	
DC38SSV	SS 304 (Screw SS)	38*8	53-56	M10x40	
DC50SSV	SS 304 (Screw SS)	50*9	67-69	M10x40	



Information: Betriebsdruck 18 bar / bis max. 210° bei Sattdampf / bis max. 120° bei Heißwasser

Information: Working pressure 18 bar / up to 210° saturated steam / up to 120° hot water

Gewinde. für Dampf ab Seite 424
Gewindedichtung ab Seite 419Gasket for steam
Thread gasket page 424
page 419