










Pehmeä PVC polyesterivahvikkeella. Nesteiden, kemikaalien ja paineilman siirtoon. Elintarvikelaatua.

Soft PVC hose with polyester yarn reinforcement, for the passage of cooling fluids, chemical solutions, food and compressed air.

	SILEÄ PINTA SMOOTH SURFACE	*****
	JOUSTAVUUS FLEXIBILITY	****
	KULUTUKSEN KESTO ABRASION RESISTANCE	***
	LÄMPÖTILAN KESTO TEMPERATURE RANGE	-5° C + 60° C
	KEMIKAALI RESISTANSSI CHEMICAL RESISTANCE	PVC taulukko
	PURISTUS RESISTANSSI CRUSHING RESISTANCE	***
	ELINTARVIKELAATUINEN VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUKSEN MUKAISESTI. SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY	

SISÄHALKAISIJA Ø I.D.	SISÄHALKAISIJA Ø I.D.	ULKOHALKAISIJA Ø O.D.	PAINO WEIGHT	TAIVUTUSSÄDE BENDING RADIUS	TYÖPAIN	TYÖPAIN	TYÖPAIN	KIEPPIPITUUS COIL LENGTH
					20° C	40° C	60° C	
inch	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	mt
1/4	6	11	80	-	20	16	12	100
1/4	6	12	105	-	20	16	12	100
5/16	8	14	125	-	18	13	9	100
3/8	10	16	150	-	18	13	9	100
	12	18	180	-	12	9	6	50
1/2	13	18	150	-	12	9	6	50
1/2	13	19	175	-	12	9	6	50
	15	23	280	-	10	7	4	50
5/8	16	22	210	-	10	7	4	50
	19	25	260	-	10	7	4	50
3/4	19	26	280	-	10	7	4	50
3/4	19	27	340	-	10	7	4	50
1	25	33	450	-	8	5	3	50
	30	38	560	-	8	5	3	50
1 1/4	32	42	660	-	8	4	2	50
1 1/2	38	48	870	-	8	4	2	50
	40	50	880	-	8	4	2	50
	50	62	1350	-	8	4	2	25

