

TUBO PTFE LISO (TRAVÕES)

PTFE SMOOTH HOSE (BRAKE LINE)

CARACTERÍSTICAS:

Desenvolvido especialmente para circuitos de óleo de travão.

TEMPERATURA DE TRABALHO:

-40°C / +200°C

TUBO: Teflon (PTFE)

REFORÇO: Trança aço inox

COBERTURA: PVC (várias cores)

CHARACTERISTICS:

Specially developed for brake oil circuits.

OPERATING TEMPERATURE:

-40°C / +200°C

TUBE: PTFE

REINFORCEMENT: Stainless steel braid

COVER: PVC (various colors)



REFERÊNCIA CODE	DIÂM. INTERNO INTERNAL DIAM.		EXTERIOR OUTSIDE		PRESSÃO SERVIÇO WORKING PRESSURE		COR COLOR
	mm	Pol./ Inch	mm	Pol./ Inch	Bar	PSI	
104200.02	3,5	1/8"	6,2	0.244	400	5800	NEUTRO SEM COB. PVC NEUTRAL WITHOUT PVC COVER
104200.02PB	3,5	1/8"	7,5	0.295	400	5800	AZUL C/ COB. PVC BLUE WITH PVC COVER
104200.02PF	3,5	1/8"	7,5	0.295	400	5800	FUMADO C/ COB. PVC CARBON WITH PVC COVER
104200.02PGO	3,5	1/8"	7,5	0.295	400	5800	DOURADO C/ COB. PVC GOLDEN WITH PVC COVER
104200.02PGR	3,5	1/8"	7,5	0.295	400	5800	VERDE C/ COB. PVC GREEN WITH PVC COVER
104200.02PO	3,5	1/8"	7,5	0.295	400	5800	LARANJA C/ COB. PVC ORANGE WITH PVC COVER
104200.02PP	3,5	1/8"	7,5	0.295	400	5800	PRETO C/ COB. PVC BLACK WITH PVC COVER
104200.02PR	3,5	1/8"	7,5	0.295	400	5800	VERMELHO C/ COB. PVC RED WITH PVC COVER
104200.02PT	3,5	1/8"	7,5	0.295	400	5800	TRANSPARENTE C/ COB. PVC TRANSPARENT WITH PVC COVER
104200.02PW	3,5	1/8"	7,5	0.295	400	5800	BRANCO C/ COB. PVC WHITE WITH PVC COVER
104200.02Y	3,5	1/8"	7,5	0.295	400	5800	AMARELO C/ COB. PVC YELLOW WITH PVC COVER