


Weißer Fettpaste - Gleitmo 815 - Sprühdose á 400 ml  
Für die Montage von Schraubverbindungen  
aus Edelstahl  
-45°C / +110°C; kurzzeitig bis 180°C

White Grease Paste - Gleitmo 815 - Aerosol á 400 ml  
For Assembly of Stainless Steel Couplings  
-45°C / +110°C; short-term up to 180°C



| Bemerkungen<br>Notes |  |  | Bestellzeichen<br>Order-Code |
|----------------------|--|--|------------------------------|
|                      |  |  | Gleitmo 815                  |

- Gebrauchstemperaturbereich: -45 / +150 °C, kurzzeitig bis 180 °C
- vermindert Reibung und Verschleiß von niedriger bis höchster Belastung
- besonders geeignet für kritische Beanspruchung wie Oszillation, Vibration, Kriechbewegung
- schützt weitgehend gegen Passungsrost
- ist sauber in Anwendung und Gebrauch
- gute Verträglichkeit zu Kunststoffen und Elastomeren

- temperature range: -45 / +150 °C, short term up to 180 °C
- reduces friction and wear from low to highest loads
- particularly suitable for critical loads such as oscillation, vibration, creep movements
- protects to a large extent against fretting corrosion
- is clean to use
- good compatibility with plastics and elastomers