

Winkel-Einschraubverschraubungen KOMATSU, kegelig zöllig

Elbow screw-in unions KOMATSU, tapered inch

Anschlussgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch mit 60° Außenkonus
Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPT), kegelig
Einschraubzapfen: Form C (DIN 3852)
Abdichtung: durch Kegelgewinde

Connection thread: metric fine thread, cylindric with 60° outer cone
Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPT), tapered
Screwed plug: form C (DIN 3852)
Sealing: by tapered thread



Anschlussgewinde Connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
			Stahl / Steel
M 14X1,5	R 1/4"-19 keg.	345	47 55 14 52
M 16X1,5	R 3/8"-19 keg.	345	47 55 16 53
M 18X1,5	R 3/8"-19 keg.	345	47 55 18 53
M 22X1,5	R 1/2"-14 keg.	345	47 55 22 54
M 24X1,5	R 1/2"-14 keg.	275	47 55 24 54
M 30X1,5	R 3/4"-14 keg.	205	47 55 30 56
M 33X1,5	R 1"-11 keg.	205	47 55 33 57

G

Einstellbare Winkel-Einschraubverschr. KOMATSU, weichdichtend zöllig

Adjustable elbow screw-in unions KOMATSU, soft sealing inch

Anschlussgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch mit 60° Außenkonus
Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Abdichtung: durch Dichtscheibe, O-Ring und Kammerring

Connection thread: metric fine thread, cylindric with 60° outer cone
Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric
Sealing: by seal plate, o-ring and chamber ring



Anschlussgewinde Connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
			Stahl / Steel
M 14X1,5	G 1/4"-19	200	47 54 14 32
M 16X1,5	G 3/8"-19	200	47 54 16 33
M 18X1,5	G 3/8"-19	200	47 54 18 33
M 22X1,5	G 1/2"-14	200	47 54 22 34
M 30X1,5	G 3/4"-14	200	47 54 30 36