

Spritzpistolen für Waschgeräte

Spray guns for cleaning units



Eigenschaften: Profi Hochdruckspritzpistole, Eingang Innengewinde G3/8", Ausgang Kupplung Nilfisk kompatibel

Werkstoff: Messing + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Passend für Strahlrohre mit Stecknippel KW, Nilfisk-Alto austauschbar

Features: professional high-pressure spray gun, inlet inner thread G3/8", outlet coupling Nilfisk compatible

Material: brass + plastic

Temperature range: up to 150 °C

Plug-in profile KW Nilfisk-Alto interchangeable

PN (bar)	Ausgang Output	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Eingang Thread input	Art.-Nr. Item-No.
210	Kupplung KW	25	G 3/8"-19	427 25 10 40



Eigenschaften: Profi Hochdruckspritzpistole, Standard, Eingang Außengewinde M22, Ausgang Außengewinde M22

Werkstoff: Messing + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Mit isoliertem Ausgang passend für Strahlrohre mit Drehverschraubung

Features: professional high-pressure spray gun, standard, inlet outer thread M22, outlet outer thread M22

Material: brass + plastic

Temperature range: up to 150 °C

With insulated outlet suitable for jet pipes with swivel fitting

PN (bar)	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Ausgang Thread output	Gewinde Eingang Thread input	Art.-Nr. Item-No.
310	45	M 22X1,5	M 22X1,5	427 25 10 10



Eigenschaften: Profi Hochdruckspritzpistole, Eingang Innengewinde 3/8", Ausgang Kupplung Nilfisk kompatibel

Anwendung: passend für Strahlrohre mit Stecknippel KW

Werkstoff: Messing + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Passend für Strahlrohre mit Stecknippel KW, Nilfisk-Alto austauschbar

Features: professional high-pressure spray gun, inlet inner thread 3/8", outlet coupling Nilfisk compatible

Application: suitable for jet pipes with push nipple KW

Material: brass + plastic

Temperature range: up to 150 °C

Plug-in profile KW Nilfisk-Alto interchangeable

PN (bar)	Ausgang Output	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Eingang Thread input	Art.-Nr. Item-No.
310	Kupplung KW	45	G 3/8"-19	427 25 10 20



Eigenschaften: Profi Hochdruckspritzpistole, Standard, Eingang Innengewinde 3/8", Ausgang Innengewinde 1/4"

Werkstoff: Messing + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: professional high-pressure spray gun, standard, inlet inner thread 3/8", outlet inner thread 1/4"

Material: brass + plastic

Temperature range: up to 150 °C

PN (bar)	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Ausgang Thread output	Gewinde Eingang Thread input	Art.-Nr. Item-No.
275	45	G 1/4"-19	G 3/8"-19	427 25 10 50