

Hochdruckkupplungen

High pressure couplings



Eigenschaften: für Stecknippel ST-45, austauschbar mit Nilfisk-Alto

Werkstoff: Stahl verzinkt

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: for pug-in nipples ST-45, interchangeable with Nilfisk-Alto

Material: steel galvanized

Temperature range: up to 150 °C

PN (bar)	DN	Innengewinde Inner thread	Länge (mm) Length (mm)	Stecker Außen-Ø (mm) Male coupling outer-Ø (mm)	Art.-Nr. Item-No.
250	10	G 3/8"-19	38	20	427 23 33 60

Hochdruckspritzdüsen

High pressure nozzles



Eigenschaften: Aufprallkraft = 100%

Werkstoff: Edelstahl (V2A)

Temperaturbereich: bis 150 °C

Properties: Impact force = 100%

Material: stainless steel (V2A)

Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar) Working pressure (bar)	Düsengröße Nozzle size	Düsenspritzwinkel Nozzle spray angle	Gewinde Thread	Art.-Nr. Item-No.
700	025	0°	1/4"-18 NPT	427 27 83 14
700	030	25°	1/4"-18 NPT	427 27 82 30
700	035	25°	1/4"-18 NPT	427 27 82 35
700	040	25°	1/4"-18 NPT	427 27 82 40
700	045	25°	1/4"-18 NPT	427 27 82 45
700	050	25°	1/4"-18 NPT	427 27 82 50
700	055	25°	1/4"-18 NPT	427 27 82 55
700	060	25°	1/4"-18 NPT	427 27 82 60
700	065	25°	1/4"-18 NPT	427 27 82 65
700	070	25°	1/4"-18 NPT	427 27 82 70
700	075	25°	1/4"-18 NPT	427 27 83 15
700	110	25°	1/4"-18 NPT	427 27 83 11
700	120	25°	1/4"-18 NPT	427 27 83 12
700	130	25°	1/4"-18 NPT	427 27 83 13
700	500	25°	1/4"-18 NPT	427 27 82 71