


Lötstutzen

soldering connection pieces



DIN 7633

Werkstoff: Stahl

material: steel


Oberflächenschutz: blank, geölt

surface protection: brightly, oiled

Nennweite nominal size	Gewinde thread	Lötanschluss Rohr-Ø soldering conn. pipe-Ø mm (d4)	SW mm	t1 mm	I1 mm	I2 mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
3	M 10X1	5	11	7,5	8	13	AL 3	201 003
4	M 12X1,5	6	12	7,5	10	15	AL 4	201 004
6	M 14X1,5	8	14	7,5	10	15	AL 6	201 006
8	M 16X1,5	10	17	7,5	11	16	AL 8	201 008
10	M 18X1,5	12	19	7,5	11	16	AL 10	201 010
12	M 22X1,5	15	22	7,5	12	17	AL 13	201 013
16	M 26X1,5	18	27	7,5	12	18	AL 16	201 016
20	M 30X1,5	22	30	10	14	20	AL 20	201 020
25	M 38X1,5	28	41	10	14	20	AL 22	201 025

Doppelstutzen Universal - metrisch

double connectors universal - metrical



Verbindungsstutzen mit beidseitiger 60° Aussenkung und großem Sechskant mit Dichtfläche Form A zum Einschrauben.

Union connector with both side 60° and large hexagon with sealing surface type A for to screw-in.

Werkstoff: Stahl

material: steel

Oberflächenschutz: verzinkt

surface protection: galvanized

Nennweite nominal size	Gewinde thread	Schlüsselweite width across flats	I1 mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
2	M 10X1	15	25	D 2	202 502
4	M 12X1,5	17	29	D 4	202 504
6	M 14X1,5	19	30	D 6	202 506
8	M 16X1,5	22	34	D 8	202 508
10	M 18X1,5	24	36	D 10	202 510
12	M 20X1,5	27	37	D 10 / M 20X1,5	202 511
12	M 22X1,5	27	36,5	D 13	202 512
16	M 24X1,5	30	40,5	D 16 / M 24X1,5	202 515
16	M 26X1,5	32	42	D 16	202 516
20	M 30X1,5	36	48,5	D 20	202 520
25	M 38X1,5	46	50	D 25	202 525
32	M 45X1,5	50	60	D 32	202 532
40*	M 52X1,5	55	50	D 40	202 540

***NW 40 nur als Verbindungsstutzen lieferbar**

***NS 40 only as union connector deliverable**