


Elite BTH Plus



Art

nr: 8443

Elite

BTH Plus: är en kombinerad transmissions-och hydraulolja av s.k. UTTO typ. Rekommenderas till manuella växellådor, hydrauliska s.k. power-shift växellådor, hydrostatiska transmissioner, servostyrningar och slutväxlar med eller utan våta bromsar m.m. Produkten är baserad på paraffinbasolja vilket medför att oljan har mycket god oxidationsstabilitet och gott korrosionsskydd. Oljan innehåller tillsatser som förhindrar skumning och slitage. Dessutom effektiva friktionsreglerande tillsatser vilket medför att risken för oljud minimeras.

Teknisk specifikation

Densitet	0.877 kg/m ²
Flampunkt	195°C
Lägsta flytttemperatur	-36°C
Viskositet 40°C	68,0 cSt
Viskositet 100°C	11,4 cSt
Viskositetsindex	150

Godkännanden

SAE 80W

API GL-4, SH 68 • John Deere J20C, J20D, JD 14A-C, JTD 303, J 21A
International Harvester HY-TranFluid B-6 • Ford M2C86B/C 134 A-D,
Ford M2C 41B,43, M2C 48B.C, M2C-77A,78A,79A, M2C-142A,143,
M2C-92A, 159-A-C • Massey Ferguson M 1110, 1127, 1129A, 1134, 1141,
1143,1144,1145 • Caterpillar TO-2 • Allison C4 Case MS 1207, 1209, 1210,
1216, 1230, 1317 • Volvo (VCE) 97303, 97302, WB 101
New Holland NH 410B, 410C, 420A Komatsu Dresser B06-0002
ZF TE-ML 03E, 05F, 06C, 17E Vickers/Eaton: 35VQ25 • Sauer Sundstrand/Danfoss:
Hydrostatic Transfluid JCMAS HK P-041 • Kubota UDT, Super UDT/UDT2
AGCO Fendt CVT FWN 81001, AGCO Power Fluid 821XL

