

Gerade Adapter DIN 2353/JIC

Straight adapters DIN 2353/JIC

Anschlussgewinde 1: UNF-UN mit 74° Außenkonus

Anschlussgewinde 2: Stutzen mit 24° Aussenkung, passend für Rohrverschraubungen DIN 2353

Connection thread 1: UNF-UN with 74° outer cone

Connection thread 2: Plug 24° suitable for pipe unions DIN 2353



Anschlussgewinde 1 Connection thread 1	Anschlussgewinde 2 Connection thread 2	RA PJ	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl/Steel				
9/16"-18 UNF	M 18X1,5	L12	250	48 08 43 12
9/16"-18 UNF	M 20X1,5	F13,25	275	48 08 43 13
3/4"-16 UNF	M 18X1,5	L12	250	48 08 44 12
3/4"-16 UNF	M 20X1,5	F13,25	275	48 08 44 13
3/4"-16 UNF	M 22X1,5	L15	250	48 08 44 15
1 1/16"-12 UN	M 26X1,5	L18	160	48 08 46 18

Gerade Adapter JIS/zöllig

Straight adapters JIS/inch

Gewinde 1: 60° Außenkonus mit zölligem Gewinde BSPP

Gewinde 2: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Aussenkung,

Einschraubzapfen: Form A

Thread 1: 60° outer cone with inch thread BSPP

Thread 2: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric with 60° chamfering

Screwed plug: Form A



Gewinde 1 Thread 1	Gewinde 2 Thread 2	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl/Steel			
G 1/4"-19	G 1/4"-19	345	47 02 32 32
G 3/8"-19	G 3/8"-19	345	47 02 33 33
G 3/8"-19	G 1/2"-14	315	47 02 34 33
G 1/2"-14	G 1/2"-14	275	47 02 34 34
G 3/4"-14	G 3/4"-14	250	47 02 36 36
G 1"-11	G 1"-11	200	47 02 37 37